

天津脱漆剂天津爱尔公司供应强力金属脱漆剂

产品名称	天津脱漆剂天津爱尔公司供应强力金属脱漆剂
公司名称	天津开发区爱尔工业有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	主要用途:金属脱脂
公司地址	天津西青区中北工业园星光路
联系电话	86-2227411731 13012255003

产品详情

主要用途 金属脱脂

欢迎来电咨询订购！服务热线：022-27411731 13012255003

漆速洁2型

rid – lacquer

强力脱漆脱塑剂

漆速洁2型由多种强力溶剂按先进的配方和工艺加工而成，对于金属表面附着的丙烯酸类、聚氨脂类、电泳漆、粉末静电喷涂等多种涂层有很好的脱落效果。可解决企业在生产过程中因静电喷涂失误而产生的废品损失，也可用于定期清除喷涂线上挂钩夹具上面的厚涂层。

特点

I使用方便 只需浸泡处理,无需加热或使用清洗机械。

I经济实用 浸泡处理过程中可反复使用很多次,漆层脱落后成片状沉积于槽底不会因溶解而污染漆速洁,提高重复使用率。

I见效迅速 几分钟至几十分钟之内即可将漆层完全膨胀脱落。

特性

气味	ph值	脱落试验(25 ± 2 原液10min全浸)			
溶剂性气味	2	阴极电泳漆90%	环氧树脂93%	静电喷涂99.9%	聚氨脂漆98%

主要成份

丁基溶纤剂、二氯甲烷、et高渗透剂、甲酸、环己酮等。

使用方法

I浸泡处理 将漆速洁倒入钢制槽中,再将欲脱漆的工件浸入并盖上槽盖几分钟至几十分钟后即可捞出,若工件表面残留漆层用有压力的清水冲净,对于部分过厚或牢固涂层,建议延长浸泡时间。

I后处理 脱漆后的工件用清水冲净,重新涂层或做防锈处理,不可搁置以免生锈。

注意事项

I使用中注意通风,保存时在室内加盖密封放置于阴凉处。

I脱漆后用工具捞出清洗剂底部的沉积漆层以助于重复使用。

I操作时请戴橡胶手套,本品不用加热。

I服务热线:022-27411731

清洗剂系列产品简介

设备维护清洗剂

易德力1型:速干性溶剂型电机、电气柜油污尘土带电喷洗剂

带电德力:有机溶剂型碳氢环保低气味带电清洗剂

新易洁:溶剂型速干精密电子仪器电路板除尘带电喷洗剂

垢必通1型:锅炉、中央空调、热交换器中普通水垢、铁锈清洗剂

垢必通2型:水系统中硫酸盐硅酸盐磷酸盐重锈结垢的螯合清除剂

速可洁1型:机械设备表面除重油污、黄袍碱性水基清洗剂3-5倍稀释

靓丽1型:高压供电线路绝缘子表面积碳水基清洗剂

保洁清洗剂

洁厕灵：保洁用卫生洁具碱垢水锈低腐蚀清除剂

重油清洗剂：地面、厨房设施碱性重油污水基清洗剂1：10稀释使用

靓丽2型：保洁专用玻璃增亮清洗剂1：4稀释使用

百洁露：中性保洁用建筑装饰材料无残留除油环保浓缩清洗剂

环保除油脱脂剂

易德力2型：高清洁度有机溶剂型精密金属零件常温清洗除油剂

易德力3型：有机溶剂型低气味精密金属零件常温清洗除油剂

易德力4型：有机溶剂型常温速干精密金属零件清洗除油剂

普通碳氢德力：不易燃烧型塑料金属零件有机碳氢环保除油清洗剂

超纯碳氢德力：有机溶剂型快挥发塑料金属零件环保清洗剂

速可洁2型：生产工艺中钢铁件用碱性脱脂剂10—15倍稀释使用

速可洁3型：磷化前处理用粉体碱性钢铁件脱脂剂30—50倍稀释使用

特喜力1型：钢铝铜通用中性低泡低残留脱脂剂15倍稀释使用

特喜力2型：精密钢材中性低泡低残留防锈脱脂剂15倍稀释使用

特喜力3型：钢铝铜中性低泡低味脱脂剂15倍稀释使用

其它清洗剂

漆速洁：常温中性溶剂强力型金属零件浸泡脱漆剂

油墨清洗剂：溶剂型印刷油墨清洗剂不伤印刷制版及橡胶

液晶屏脱膜剂：专用于生产中清洗液晶玻璃屏表面的各种镀膜

钢铁发蓝液：常温浸泡型发蓝成本0.25元/米²，1-2分钟

钢铁煮黑液：高温95℃ 煮黑成本0.8元/米²，15分钟

橡塑脱模剂：在橡塑热合前喷于模具表面可使橡塑与模具分离

洗车液：洗车行业专用洗车液1：100-200兑水稀释使用去污增亮