

# 净化间数字差压表品牌 布袋除尘器数字差压表

产品名称	净化间数字差压表品牌 布袋除尘器数字差压表
公司名称	天津润达中科仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润达 型号:TRD-A2000 产地:天津
公司地址	天津市西青区华鼎智地
联系电话	15922247994

## 产品详情

TRD-A2000多功能数字压差表

### 应用和特点

I 采用MEMS传感器及数字化技术，可以检测正压、负压或压差，型式上完全可以替代传统指针式机械表

I 可被广泛用来测量风扇和鼓风机的压力，过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降，起泡系统的液位和增压器或液压系统的压力

I 可用在医疗设备上监测血液和呼吸压力

I 适用嵌入安装、平面安装等安装方式

I 多种量程范围和单位选择

I 无运动部件，防震动

I 精度高达  $\pm 1\%FS$

I 按键功能：零位校准、单位切换、继电器设置等

I 可选机械表弧形LED指示

### 技术指标

介质：空气和非易燃，非腐蚀性气体，对潮气/粉尘/结露/油污不敏感

介质温度：0-60 ° C

外壳：铸铝外壳，PC面板

工作环境：-20~+85 ° C

温度补偿：0-50 ° C

工作压力：1、2、5、10kPa，视量程不同；

过载5xFS，破坏压力10xFS

尺寸：嵌入开孔直径114 mm，厚度38.30mm

过程连接：1/8”锥形咀，共两对(侧面和背面)

显示：4位0.8”数码管，高亮红色

继电器输出：2 × SPST，3A-30VDC/250VAC

或1 × Buzzer蜂鸣器

精度：高 ± 1.0% FS, 详见精度表

长期稳定性：± 0.5%FS /Year

温漂：< 0.05%FS/（零点）, < 0.08%FS/（满量程）

响应时间：0.5-30s

电源：15-28V AC/DC，可选85-265V AC电源

按键：3个轻触按键

防护等级：IP65

重量：约340g

认证：CE

配件：标配A-S0配件（含内径5mm软管1.5m, 螺丝一组及安装支架3个）可满足基本的表面或盘面安装。  
另有A-S1，A-S2，A-S7-X配件可选，需单独订购，适合各种表面/盘面/嵌入式安装，请参考配件产品说明。

选型表

型号

TRD-A2000

数字压差表

量程

见量程表

量程选项

弧形

LED指示

N

N/A

E

弧形LED指示

继电器

0

N/A

1

2 × SPST

2

1 × Buzzer

电源

D

15-28V DC/AC

A

85-265V AC

量程表/精度表

Code

UNIT & Range

Accuracy(%FS)

Pa

Pa

kPa

in w.c.

mm w.c.

mbar

TRD-DPG

1

0-60

60.00

0.060

0.250

6.000

0.600

3%

2

0-125

125.0

0.125

0.500

12.00

1.250

2%

3

0-250

250.0

0.250

1.000

25.00

2.500

1%

4

0-500

500.0

0.500

2.000

50.00

5.000

5

0-1000

1000

1.000

4.000

100.0

10.00

6

0-2500

2500

2.500

10.00

250.0

25.00

7

0-5000

5000

5.000

20.00

500.0

50.00

8

0-10000

10000

10.000

40.00

1000.0

100.00

9

0-20000

20000

20.000

80.00

2000.0

200.00

注：1.零位在中间的定义：选型\*后加Z。如TRD-A200/1\*\*\*Z,代表满量程60pa，零位在中间，即实际为-30-0-30pa. 仅量程1~6可选。

2. 5组工程单位的设置用按键操作，对应的LED灯会常亮。

注：此产品报价为参考价，具体产品价格信息请电话咨询，谢谢！