

# 军用设备双线圈失电型推拉电磁阀可耐低温50度

产品名称	军用设备双线圈失电型推拉电磁阀可耐低温50度
公司名称	东莞市德恩电磁技术有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:德恩 型号:DKD1240 电压:12-220
公司地址	东莞市石碣镇东风北路109号
联系电话	18575318196 18575318196

## 产品详情

DKD1139双线圈推拉电磁铁,断电磁保持电磁铁

主体尺寸:长39宽27高23 ( mm )

活动杆直径 : 11(mm)

工作电压 : DC6-48V

单向自锁和[双向自锁电磁铁](#)区别 :

保持电磁铁和普通电磁铁的区别在于普通电磁铁需长时间保持推出的行程和力量的话只能靠长时间通电来实现,保持电磁铁则通电推出后马上可以断电,靠内部的永磁块保持推出的行程以及力量,不需要长时间通电。

双保持电磁铁和单保持电磁铁的区别在于,单保持电磁铁只有一端有保持力,复位需反向通电加弹簧来实现复位,复位后完全没有保持力只有弹簧的反弹力还在,只要稍微用力推动它就会到保持的这一端自动保持过去。双向保持电磁铁是两端都能保持,比如通电后伸出去后断电在左端它会保持这个行程及力度,反向通电会伸到右边保持行程和力量。

选用或[定做电磁铁](#)需要考虑以下技术参数 ;

1.外形 : 长、宽、高

2.行程mm、及初始推力要求,断电后的自锁力、及复位力要求

3.电流、电压稳定性,交流或直流供电,能否提供正负:脉冲电源

4.是否需要长期不间断工作、断续工作，每次通电时间及两次通电之间的间歇。

5.使用的环境特殊要求，如温度、湿度、冲击、振动、加速度等

[双线圈电磁铁](#)，双向自锁失电型电磁铁