

A3S数字差压表品牌 过滤器数字差压表选型 净化间数字差压表

产品名称	A3S数字差压表品牌 过滤器数字差压表选型 净化间数字差压表
公司名称	天津润达中科仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润达 型号:TRD-A3S 产地:天津
公司地址	天津市西青区华鼎智地
联系电话	15922247994

产品详情

TRD-A3S声光报警式差压表

I 产品概述：

TRD-A3S声光报警式差压表可帮助客户快速满足有关GMP的法规中关于现场差压指示和报警的要求。当出现警戒线报警信号时,TRD-A3S的黄色报警灯会闪烁,并发出蜂鸣器报警声;当出现行动线报警时,TRD-A3S的红色报警灯会闪烁,并发出蜂鸣器报警声。为了避免由于正常压力波动所造成的误报警,A3S还带有可以由客户设定的延时功能。通过4~20mA和继电器输出A3S也可以接入用户的控制系统。TRD-A3S有基本型(24VDC供电)和扩展型(220V供电,三色声光报警)两种规格供用户选择。

I 应用领域：

可应用于洁净室差压监控,空调机组过滤器监测,隔离器差压控制,高效过滤器等。

I 产品特点：

- u 数字显示差压值,双继电器输出
- u 内置声光报警蜂鸣器和指示灯
- u 通过延时设定可避免假报警影响
- u 用于洁净室差压和空调机组过滤器

u 安装尺寸同普通机械表

I 技术参数：

精度： $\pm 1\%$ ，125Pa以下为2%

稳定性： $\pm 1\%$ 满量程/年

温度范围：- 10 至 50

电源基本型：17 ~ 25VDC，扩展型220VAC

功耗：zui大50mA

输出：4 ~ 20mA和继电器

继电器触点容量：0.5A 125VAC/1A 30VDC

电气连接：接线端子

压力连接：两对 5软管直插接嘴，即侧面和背面各一对，任选其一

压力极限：100KPa

安装方式：垂直安装

I 安装尺寸图：

表面安装及嵌入式安装