

屋面找坡施工方案 防水施工 领盛

产品名称	屋面找坡施工方案 防水施工 领盛
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

产品详情

屋面渗水防治措施：抹找平层时必须严格控制排水坡向和坡度，坡度应不小于2%，泄水口处要明显低于大面。突出屋面的上人孔、烟囱、管道、变形缝、高低跨，女儿墙根部必须做好凹面弧，不得出现直角。泛水高度不得小于250mm，防水材料要埋入凹槽内固定密封，墙体为砼时，防水施工公司，收头可用金属压条钉压牢固，凹槽抹灰时，屋面找坡施工方案，要预先抹1-2次厚与女儿墙立面抹灰一次成活，防水施工，抹到凹槽下平，不得先抹女儿墙灰，再抹堵凹槽灰，以免形成水平裂缝。突出层面的管根部位防水材料高度不宜小于250mm，封口处要用金属箍固定，地面防水施工，变形缝包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝，三者做法基本相同，装饰前要认真清理变形缝内的杂物，清理感觉后，变形缝内宜填充泡沫塑料或沥青麻丝，并用防水材料封盖，顶部加扣混凝土盖板或金属盖板，金属盖板加工时咬口，并充分考虑变形缝的大小留置变形补偿。

现代建筑为提高实用性，方便上人及设备的摆放安装，大多做成平屋面的形式。但平屋面为了及时排除屋面雨水，保证屋面不积水，也必须设置一定的坡度。建筑平屋面为了及时排除雨水，达到屋面不积水的目的，需要进行找坡设计。平屋面找坡分为建筑找坡和结构找坡两种形式。建筑找坡也叫材料找坡，是在建筑结构屋面板完成之后，再通过建筑材料面层砌筑的厚度不同来形成坡度。

按防水材料分：柔性防水屋面：各类防水卷材、防水涂料、密封材料等。刚性防水屋面：结构自防水混凝土，防水砂浆等。复合防水屋面：柔性防水与刚性防水相结合。1、平屋面构造：平屋面各构造层次有结构层、找坡层、隔汽层、保温隔热层、防水层、隔离层、保护层等。2、坡屋面构造：坡屋面是利用各种瓦材作防水层，靠瓦与瓦之间的搭盖来达到防水目的，常用的屋面瓦材、油毡瓦和金属板材。

屋面找坡施工方案-防水施工-领盛(查看)由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司位于湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前领盛在防水、防潮材料中享有良好的声誉。领盛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。领盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。