

# 屋面找坡防水施工 湖北防水施工 领盛

产品名称	屋面找坡防水施工 湖北防水施工 领盛
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

## 产品详情

屋面天沟，具体做法：1) 在天沟转角处应先用密封材料涂封，屋面找坡防水施工，每边宽度不少于30mm，干燥后再铺一层卷材作为附加层。2) 天沟铺贴卷材应从沟底开始，顺天沟从落水口向分水岭方向铺贴，边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压，赶出气泡使卷材铺贴平整，粘贴密实。3) 天沟大样图：1-涂膜防水层，2-找平层，3-有胎体增强材料的附加层，4-空铺附加层，保温防水施工，5-密封材料。

按防水材料分：柔性防水屋面：各类防水卷材、防水涂料、密封材料等。刚性防水屋面：结构自防水混凝土，防水砂浆等。复合防水屋面：柔性防水与刚性防水相结合。1、平屋面构造：平屋面各构造层次有结构层、找坡层、隔汽层、保温隔热层、防水层、隔离层、保护层等。2、坡屋面构造：坡屋面是利用各种瓦材作防水层，湖北防水施工，靠瓦与瓦之间的搭盖来达到防水目的，常用的屋面瓦材、油毡瓦和金属板材。

屋面渗漏防治措施：1) 所用原材料应符合国家规定标准和施工规范要求。2) 保温层厚度必须符合设计要求，屋面防水施工，若设计无要求时，保温层薄处(女儿墙部位、泄水口部位)不能小于100mm，应用预制水泥珍珠岩块，不允许用现场珍珠岩的做法。3) 找平层水泥砂浆要严格控制水泥用量，水泥与砂的比例不能大于1:3，找平层要适时压实、压光，并及时养护，养护时要有保湿措施，抹找平层时要留置分格缝，缝宽为20mm，分格缝间做排气道时宜为30-40mm，排气道间距为6m纵横设置，相互连通，并于大气连通的排气管相通，排气管设在排气道纵横交叉处，排气管应用D75mm的金属管制作，上部有防水帽，铺贴防水层时，排气道应做附加层。

屋面找坡防水施工-湖北防水施工-领盛(查看)由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司是从事“防水保温，装饰装修，市政，混凝土，建筑工程的施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管总。