

河南郑州5G手机信号屏蔽器厂家 信号屏蔽器工厂

产品名称	河南郑州5G手机信号屏蔽器厂家 信号屏蔽器工厂
公司名称	郑州达特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区郑花路59号21世纪广场3号楼9层909号
联系电话	0371 - 56668535 15838221681

产品详情

达特迪DTD-818N型5G多功能手机信号屏蔽器

一、产品概述

达特迪DTD-818N手机信号屏蔽器本产品能在半径1—20米（约10-200平方米,实际有效半径和现场各运营商手机信号强度成反比）内隔断2G/3G/4G/5G/2.GWIFI蓝牙等信号,使手机无法打出和接听,不能发送或接受短信,但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了安装场所的安静，保密，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。

二、产品特点

- 1、新款多功能5G机型，屏蔽所有2.GWIFI蓝牙/5G/4G(TD-LTE/LTE-FDD)、3G、2G等所有信号。
- 2 采用一体化设计塑胶外壳,内置大型散热风扇,散热性能，便携可靠，保证长时间可靠运行。
- 3、高品质开关电源供电，原装进口芯片，频率稳定无频偏。
- 4、屏蔽半径1-25米（非固定值，根据场所距离基站远近及信号强度不同）
- 5、仅屏蔽手机信号，不影响其他电子设备正常工作
- 6、超低辐射，安全环保，对人体健康无不良影响。
- 7、仅屏蔽发射基站的下行频率不影响上行频率。

三、适用场所

- 1、高考标准化考场、成人高考、自学考试及各类考场，学生宿舍等。
- 2、机关单位大中小型会议室、音乐厅、影剧院、教堂、礼堂、工厂车间等。
- 3、看守所、大中小型监狱。
- 4、法院法庭审判厅等。

四、性能指标

序号	技术标准	技术参数
1	CDMA频段发射频率	851-886MHz
2	DCS/PHS频段发射频率	1800-1920MHz
3	GSM频段发射频率	925-960MHz
4	TD-SCDMA频段发射频率	2000-2025MHz
5	WCDMA/CDMA频段发射频率	2110-2170MHz
6	WIFI	2400-2485MHz
7	4G	2550-2670MHz
8	2300-2395MHz	
9	5G	3400-3600MHz
10	4800-5000MHz	
11	电源	电源输入:AC110V-220V
12	尺寸	340(L) × 270 (W) × 65(H)
13	重量	约1.8 kg
14	隔离范围	半径1—25米 (约10-200平方米非固定值)
15	可作用类型	所有手机/大灵通/小灵通2.4G无线信号/等
16	使用环境条件	工作温度 -30~ 55

五、安装说明

本产品可用螺丝直接固定在墙壁,或者桌面放置使用。

安装高度：1.5 - 2米效果佳，须保持机体垂直。