

# 防汛抗洪抢险500立方柴油自吸水泵

产品名称	防汛抗洪抢险500立方柴油自吸水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO500PM 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

防汛抗洪抢险500立方柴油自吸水泵 防汛移动排水泵车是通过消化吸收潜水贯流泵技术的基础上专为防洪抢险、抗旱排涝等特发险情而设计销售的。在减轻重量、增加过流能力和可靠性等方面有所突破，机动灵活，泵与电机共轴，结构紧凑，便于维修，可潜入水中运行。与传统水泵相比，在快速、节能、环保等方面具有明显优势。该车机动性强，真正实现了移动水泵的概念，设备可满足紧急排水抢险的需要，并具备移动电源功能；配备液压支腿，保证施工作业时整车稳定性；设备能够正常可靠工作，有良好的通风和散热功能。

产品型号：TO500PM

品牌：大泽动力

流量：500m<sup>3</sup>/H

吸程：6M

扬程：11M

进水口径：250MM

出水口径：200MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO4100DZ

燃油类型：柴油

功率：41KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

效率：80%

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

维护保养：

1：检查管路及结合处有无松动现象。用手或工具转动自吸泵，试看是否灵活。

2：尽量控制流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证自吸泵在率点运转，才能获得节能效果。

3：在运行过程中，轴承温度不能过环境温度35C，温度不得过80C。

4：如发现异常声音应立即停车检查原因

5：要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

6：在长时间不用和在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

7：认真细听电动机的运行声音是否异常，因运行时机房噪音较大，可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具，贴亲电动机两端听，如果经常听，不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动，连内部轴承油的多少都能判断，从而及时作出添加轴承油，或更换新轴承等相应的措施处理，避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏。