

# 1500立方大型柴油抽水泵型号尺寸

产品名称	1500立方大型柴油抽水泵型号尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	流量:1500m/H 吸程:6米 扬程:17米
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 1500立方大型柴油抽水泵型号尺寸

汛排涝柴油抽水泵柴油抽水泵车极省油：精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥zui大作用；  
易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；  
更小巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品；  
更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。

防汛排涝柴油抽水泵移动泵车主要采用柴油机直接带动自吸排污泵抽水，体积小便于移动，在大车不能进入的地方该移动泵站便于进入抽水。可以实现全智能控制、全免维护、全天候。采用人工储能启动的风冷发动机，不但免除了蓄电池、风扇水箱冷却系统的维护烦恼，同时能在极高、低温和沙尘等恶劣的环境下全天候工作。在长期存放的情况下，装备随时可以奔赴现场并立即投入作业。靠水泵端还可以安装两只100W车用照明灯实现夜间作业照明的功能。

产品型号：TO1500PM

品牌：大泽勳力

流量：1500m/H

吸程：6M

扬程：17M

进水口径：500MM

出水口径：500MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO1600DZ

燃油类型：柴油

功率：121KW

转速：1500r/min

气缸数：六缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

柴油机自吸泵机组均可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，尤其是新款真空辅助型柴油机水泵叶轮可以做成开式叶轮结构的自吸泵通过颗粒能力更加显著。柴油机水泵机组可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该柴油机水泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便、一体式或户外型可移动设计等特点，在柴油机自吸水泵系列产品中属国内。

1、柴油机自吸水泵机组使用条件：

- 1) 该系列柴油机水泵机组使用环境温度 50 ，介质温度 80 ，特殊要求可达200 。
- 2) 柴油机水泵机组所输送的介质PH值铸铁材质为6-9，不锈钢柴油机水泵机组为2-13。
- 3) 柴油机水泵机组所抽吸的介质比重不超过1240kg/m<sup>3</sup>。
- 4) 普通型柴油机水泵机组自吸高度不能超过8米，吸入管长度 20米，真空辅助型柴油机水泵自吸高度不能超过9米、水平距离可以根据需求延长我们能达到300米。

2、柴油机自吸水泵标准供货范围：

- 1) 柴油机泵机组：柴油机、水泵、联轴器、冷却风扇、散热水箱、钢结构底座（含机底油箱80-120L根据用户要求可加大）、蓄电池及联结导线、排气消声器、控制屏。
- 2) 柴油机水泵机组标准设计为泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组复合一体型。
- 3)

按客户要求可设计成柴油机自吸泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组、户外防雨箱体复合一体户外型。

4) 柴油机水泵机组按客户要求可设计成拖车（四轮或二轮）移动型。