

武汉柔性泡沫橡塑绝热制品防火等级检测

产品名称	武汉柔性泡沫橡塑绝热制品防火等级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

柔性泡沫橡塑绝热制品是指以天然或合成橡胶和其他有机高分子材料的共混体为基材，加各种添加剂如抗老化剂、阻燃剂、稳定剂、硫化促进剂等，经混炼、挤出、发泡和冷却定型，加工而成的具有闭孔结构的柔性绝热制品。

GB/T 17794-2008 柔性泡沫橡塑绝热制品测试：

测试项目	类	类	测试标准
表观密度	95kg/m ³	95kg/m ³	GB/T 6343
氧指数	32%	26%	GB/T 2406
烟密度	75	---	GB/T 8627
燃烧等级	不低于C级	不低于C级	GB 8624
导热系数（-20℃）	0.034W/（m*K）	0.034W/（m*K）	GB/T 10294
导热系数（0℃）	0.036W/（m*K）	0.036W/（m*K）	GB/T 10294
导热系数（40℃）	0.041W/（m*K）	0.041W/（m*K）	GB/T 10294
透湿系数	1.3 × 10 ⁻¹⁰ g/（m*s*Pa）	1.3 × 10 ⁻¹⁰ g/（m*s*Pa）	GB/T 17146
湿阻因子	1.5 × 10 ³	1.5 × 10 ³	GB/T 17146
真空吸水率	10%	10%	GB/T 17794
尺寸稳定性	10%	10%	GB/T 8811
压缩回弹率	70%	70%	GB/T 6669

抗老化性	轻微起皱，无裂纹，无针孔，不 变形	轻微起皱，无裂纹，无针孔，不 变形	GB/T 16259
------	----------------------	----------------------	------------