

胶囊浸膏96盘真空干燥箱

产品名称	胶囊浸膏96盘真空干燥箱
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

胶囊浸膏96盘真空干燥箱1套，采用电加热协同蒸汽加热的纯化水（防结垢）作为加热介质对中药浸膏、颗粒、干膏粉进行真空干燥。设备干燥的产品是用80%-95%酒精湿法制粒的颗粒，设备整体及辅助系统和仪器仪表配件必需按防爆设计，必须确保安全，设备安装在局部防爆区。控制物料干燥温度50~95。可自由设置加热温度范围，自动进行温度调控；真空干燥排放的酒精在排放大气前，后端辅助系统需有环保处理措施，排放时符合环保要求。当浸膏固含率在20%-35%范围内时，加热板升温至设定温度后，胶囊浸膏试机每箱干燥时间 8小时（水分 5%）内室可承受负压不低于-0.1

MPa，夹套可承受压力 0.3 MPa；密封性良好。主箱体外封板采用SUS304不锈钢，厚度 1.5mm；主箱体内壁材质采用SUS304不锈钢，厚度 8mm；主箱体骨架及加强筋采用A3钢，厚度 10mm。箱体内壁亮光抛光、外表面拉丝、内壁焊缝亮光抛光至光滑过度，表面粗糙度Ra 0.8 μm。在设备适当位置安装视镜（主箱体在辅机房及洁净区的适当部位均要求设置，辅机房部位至少2个，洁净区部位至少2个），主箱体在辅机房的视镜要求配装视镜灯（通过视镜向内室照射），便于从主箱体在洁净区的视镜观察内室浸膏干燥情况；视镜尺寸 DN150，数量 4个，材质：钢化硼硅玻璃。