

# 中央空调用9501难燃胶条

产品名称	中央空调用9501难燃胶条
公司名称	北京鑫永兴保温建材有限公司
价格	60.00/箱
规格参数	耐火温度:280 ( ) 规格:4*204*10 ( mm ) 产地:北京
公司地址	北京市密云区西滨河路计委投资楼329室
联系电话	010-57547673

## 产品详情

耐火温度	280 ( )	规格	4*20 4*10 ( mm )
产地	北京	品牌	恒兴
产品类别	难燃密封材料	材质	橡胶
导热系数 ( 常温 )	0.035	等级	1
使用温度	280	撕裂强度	国标
芯材	橡胶	形态	带状
形状	长方形		

9501胶带

关键词

9501胶带

9501胶条

9501阻燃胶带

9501阻燃胶条

9501密封胶带

9501密封胶条

型号hx ( c ) 04-10

9501胶带是由特种高分子材料制成的无毒，无溶剂，自粘型耐高温密封胶带。为解决多年来烟道接缝处粘接密封处理不严密，漏风量高，橡胶垫片易燃，石棉纤维致癌的弊端，我公司研究人员经多次实验研究成功的一种新型耐温胶带，9501胶带具有良好的耐热，耐寒，耐温，不透气，耐酸，耐碱耐油，耐水，无刺激气味，不污染环境，对金属和非金属具有良好的粘附力，施工简单，规格可任意调整主要用于通风系统风管安装的密封连接，排烟道施工中接缝处的粘接密封处理，采光屋面，游泳池，体育馆，温室屋面的粘接密封及防水处理，钢结构压型板屋面。彩色钢板搭接部位的粘接密封防水处理。9501胶带的气密性，水密性，耐侯性，耐腐蚀行，耐高温，耐低温，粘接性，性能优异。9501胶带的研制成功填补了密封材料中耐温280度以上得空白，国家建筑材料质量监督检验中心依据jc/t942-2004 gb8624-1997检测合格，我公司产品质量优良，被中国建筑装饰材料协会认定为无毒害绿色产品。被建设部建筑材料研究中心认定为我国建材系统aaa级企业。公司于2002年通过tso9001质量体系认证，

二、结构

三、用途

中央空调风管法兰口的粘接密封理  
钢结构压型板屋面，彩色钢板搭接  
部位的粘接密封防水处理。

建筑采光工程、聚碳酸酯pc采光接  
缝部位的粘接密封防水处理。

厂房采光屋面、游泳池、体育馆、  
温室屋面的粘接、密封及防水。

#### 四、注意事项

使用前请把被粘物上的水、油、  
灰尘等污垢清除。

胶带存放在干燥阴凉处，避开热  
源，直晒或雨淋。

正常方法使用情况下，使用寿命  
为20年。

产品属自粘性材料，应一次粘贴  
到位，不能重复使用

烟道接缝处的粘接密封处理