

# 优质氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材

产品名称	优质氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材
公司名称	北京鑫永兴保温建材有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	规格:1.21.52.02.5 不透水性:0.3MPa,30min 断裂伸长率:6.0N/cm (%)
公司地址	北京市密云区西滨河路计委投资楼329室
联系电话	010-57547673

## 产品详情

规格	1.2 1.5 2.0 2.5	不透水性	0.3MPa,30min
断裂伸长率	6.0N/cm (%)	材质	氯化聚乙烯
产地	北京	等级	1
拉伸强度	400	品牌	京兴
撕裂强度	400	芯材	橡胶
形态	片材	形状	长方形
防水产品类别	氯化聚乙烯		

## 氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材

### 产品说明

氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材是当今国内应用较广的中高档新型防水材料，具有全面的优越防水性能。产品是由弹性体氯化聚乙烯为主体材料掺入适量的合成橡胶和硫化剂、促进剂、补强剂、软化剂、防老剂等化工原料，经过配料、密炼、压片过滤、冷喂料挤出、无压连续硫化冷却等工序加工而成。先进的设备和工艺从而保证了产品的高质量性能。产品按照gb18173.1—2000标准组织生产、检验。

### 产品特点与使用范围

粘结效果较好，有效地保证了卷材冷粘施工的整体效果。具有高强度、高延伸率，耐低温性能好，良好的耐臭氧性能和耐热老化性能，对基层变形有一定的适应能力。

片材表面应平整，边缘整齐，不能有裂纹、机械损伤、折痕、穿孔及异常粘着部分等影响使用的缺陷。

缺胶每卷不超过6处，每处面积不大于7mm<sup>2</sup>，深度不得超过片材厚度的30%；胶块每卷不超过6处，每处面积不大于4mm；不允许有大于0.5mm的颗粒；卷材接头不超过1处，短段长度不少于3m，接头处应剪切整齐，并加长150mm；折痕每卷不超过2处，总长不大于20mm。

本产品适用于屋面、地下室、隧道、山洞、水库、水池、污水处理、排灌渠道、地坪、浴室、厕所等防水防潮。对防水要求高的防水屋面工程尤为适合。

片材在不影响使用的条件下，表面缺陷应符合下列规定：氯化聚乙烯 - 橡胶防水卷材的外观质量应符合下列要求：产品具有良好的耐气候老化、耐臭氧性、阻燃性、耐高低温性、耐化学腐蚀性等优良性能。同时具有拉伸强度高、延伸率大、粘结性能好、重量轻、施工方便、使用寿命长等特点，能在-40 至80 的温度范围内保持其基本物性。使用寿命一般为15-20年。。共混卷材是氯化聚乙烯树脂和合成橡胶共混获得的一种高分子“合金”，使之具有氯化聚乙烯树脂耐老化性能和高强度以及合成橡胶的高弹性和优异的耐低温性能。