塑胶水分测试仪精度和标准要求

产品名称	塑胶水分测试仪精度和标准要求
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200S 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

我们知道，在塑料制品的生产过程中，塑料粒子的水分控制不当，会对最终加工成型的塑胶制品其物理特性和表面特性或造成很大影响，不仅会影响外观，还会对塑胶制品的物理性能产生不可忽视的影响，严重影响塑胶制品的品质，因此，为确保产品品质，塑料粒子的含水率需要严格的控制！

大多数塑料都具有吸湿性，含水率过高时，塑料颗粒经熔融后会产生水解反应，这种反应将会使制品的机械性能与外观品质显著降低，还会出现银花、气泡等情况；如果含水率过低，胶料都不会均匀混合，产品看起来有明显裂痕，走不满胶的情况。目前常用的检测塑料含水率的仪器有深圳莱希特LXT-200S塑胶水分测试仪，可以检测各种塑料粒子、片材、粉末、再生料、生物降解塑料、工程塑料、聚氨酯弹性体等各种材料的水分含量，既适用于烘干前、后的原材料，也适用于部分成品。

深圳莱希特LXT-200S塑胶水分测试仪原理介绍：

??????????????????????, ????????????????????

???%????????????