

胶水含固量检测仪生产厂家

产品名称	胶水含固量检测仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500GH 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

莱希特LXT-500GH含固量检测仪特点：

- 1、基于干燥失重法原理，自主研发固含量测量系统，保持与干燥法固含量值的良好一致性。
- 2、仪器结构精密，坚固耐用，体积小巧、外观精美。
- 3、进口称重传感器，解决温度漂移、时间漂移等称重问题，提高测量准确性。
- 4、温控系统采用进口高敏温控组件，保证测试过程中温度的精准性及可控性。
- 5、采用特制环形光源，令样品受热更均匀，干燥更彻底。
- 6、特定的加热波长，穿透能力更强，使产品受热更快，测量更快速。
- 7、一键操作，无需培训，实验室或生产线人员均可独立操作。
- 8、全自动测量，仪器自行判定，避免人为误差。

深圳莱希特LXT-500GH含固量检测仪技术参数：

称量范围：0~110g 称重精度值：0.005g 水分可读性：0.01% 水分测定范围：0.01~100% 称重传感器：进口
传感器温度范围：起始~215 加热光源：特制环形加热光源 加热程序：快速测试模式：自动、定时定时
时间范围：1-360min（可扩展） 显示参数12种：固含量%、水份%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测
试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值 显示语言：中英文切换 数据
存储：存储最近50组测量数据（可扩展） 显示曲线：同时显示三条测试曲线（包括水份M、重量W、温度

T) 试样盘尺寸：直径100 (mm) 显示屏幕：7寸触控显示屏通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）外形尺寸：长390*宽220*高170 (mm)仪器净重：3.65kg此种快速检测方法，符合标准方法原理，全自动一键式操作的，只需要取样放在仪器的样品盘上，在七寸触控屏上点击“测试”键，即可进入自动的检测过程，深圳莱希特LXT-500GH含固量检测仪在测试过程中，可以实时观察到测试曲线（固含量曲线、温度曲线、重量曲线）、固含量等数据，一般样品，几分钟即可完成测试，仪器自动锁定最终结果，测试既快速又准确。OTA的主要测量指标OTA测量包括发射端测量和接收端测量两个部分。发射端测量指标主要包括以功率测量为主的指标，如TRP(总辐射功率)和以信道质量为主的指标如DirectionalEVM；接收端测量指标主要包括波束顶点处的灵敏度，交调，Throughput(吞吐量)等。具体如下：发射端：ACLR邻道泄漏功率比TRP总辐射功率EIRP等效全向辐射功率，即某方向测得的辐射功率，为TRP的基本构成单位DirectionalEVM具有方向性的矢量误差幅度DirectionalPower具有方向性的功率-接收端：TIS总全向灵敏度EIS有效全向灵敏度，即某方向测得的灵敏度，为TIS的基本构成单位。本页关键词：含固量检测仪