

美国进口三线制FGM-200X在线VOC探测器

产品名称	美国进口三线制FGM-200X在线VOC探测器
公司名称	青岛协诚创新环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国华瑞 型号:FGM-200X 产地:内地
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭街道南流路9号二层135 好诚嘉世（集中办公区）（注册地址）
联系电话	18300232801

产品详情

您好：很高兴为您服务，为节省您的时间，您可以直接拨打：18300232801 同V获取价格。平台运营网上报价仅供参考，以实际报价单为准。“正青春、”让我们一起向未来出发！感谢您的信任！有什么问题可以跟我联系了解更多详情。

采用RAE自主研发的、拥有多项国际的第三代本安型PID传感器，

响应时间更快，抗湿性能更强，测量范围业界；无需工具可实现

传感器互换，支持离线标定

自清洗专利技术

确保仪表的长期稳定工作，延长传感器使用寿命

的泵吸式采样

内置强力采样泵，监测范围大，响应、恢复时间短，使仪器具有敏锐嗅觉

量程自由设定

测量精度达到ppb级

3G开放式气路结构

使检测范围扩大2倍，响应时间加快10s，免维护时间有效延长

美国华瑞RAE Guard2 PID fgm-2001PID探测器

智能的温度和零点补偿算法

使仪器表现出更加优良的性能

可检测数千种气体

广谱性检测，内置气体库，方便用户选择

多种信号输出

可微调标准4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选)

友好的人机操作界面

超大点阵LCD液晶显示，支持中英文界面

免开盖，磁棒操作，单人可维护

本地报警指示，一体化声光(选配)

不锈钢外壳

可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

国际化认证

通过ATEX、UL、CSA等认证，具有国际化品质

检测原理 光离子化

传感器 智能传感器

采样方式 泵吸式 / 扩散式

量程：FGM2002：0~100ppm；FGM2001：0~1000ppm

(用户可自由设定)

工作电源 10~28VDC

功率 210mA@24VDC

输出信号 4~20mA,可微调

负载阻抗 600

检测精度 $\pm 3\%F.S.$

响应时间(T90) <15s

防护等级 IP65

电气接口 3/4 ” NPT M

安装方式 2 ” 立管/壁挂安装

其他输出 RS485 Modbus ; 三级无源继电器30VDC 2A , 常开/常闭可选

环境温度 -40 ~+55

环境湿度 0~95% RH(无凝露)

环境压力 90kPa ~110kPa

显示方式 128 × 64点阵液晶 , 支持图文显示

外形尺寸 257mm × 201mm × 107mm(HWD)

壳体材料 不锈钢

重量 3.5kg

ATEX 主机 : Ex d [ia Ga] C T4 Gb

智能传感器 : Ex ia IIC T4;Ex ia I

IECEX 主机 : Ex d [ia Ga] C T4 Gb

智能传感器 : Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia I

防爆认证 主机 : Ex d[ia] IIC T4

智能传感器 : Ex ia IIC T4

公司主营产品 : 、 恒温恒湿称重系统、 自动烟尘烟气测试仪、 大气采样器、 烟气采样器、 粉尘采样器、 氟化物采样器、 水质采样器、 水质检测仪、 气体检测仪、 烟气分析仪、 、 检测仪、 辐射检测仪、 汽车尾气分析仪等

代理品牌 : 德国德国、 德国菲索、 英国离子、 美国华瑞、 日本新宇宙、 美国英思科、 BW、 英国凯恩、 美国梅思安等有什么问题可以跟我联系了解更多详请咨询 : 18300232801 同V

、 产品售后服务承诺 :

- a) 所有产品提供为期12个月的质量保修 (详情请联系青岛协诚创新樊经理) ;
- b) 仪器出厂提供免费的产品视频操作指导培训 ;
- c) 开通24小时热线 , 方便客户及时与公司取得联系 , 解决用户提出的各种问题 ;
- d) 工程竣工后 , 继续提供完善的售后服务及技术支持等。

