

按压式TPR地漏材料 TPR软胶料 德创化工

产品名称	按压式TPR地漏材料 TPR软胶料 德创化工
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德创化工 型号:TPR玩具料 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01 (注册地址)
联系电话	13827209711

产品详情

产品名称：按压TPR地漏材料

TPE/TPR(Thermoplastic Elastomer) 是一种热塑性弹性体材料，具有高强度，高回弹性，可注塑加工的特征，应用范围广泛，环保无毒安全，有优良的着色性。

触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。

TPR地漏材料是德创化工股新研发的一款专用于飞碟型按压弹跳地漏TPE\TPR材料，硬度范围在50-60A，高光泽，具有高强度，耐老化，可通过各项皮肤接触测试实验，可一体成型。

TPE基本物性参数：

硬度50-60A；缩水率1.2~1.4%；伸长率400~600%，比重0.89~1.1！

TPE加工方式：

注塑（含包覆，可包胶PP,ABS塑料），成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

TPE烘料:

地漏材料产品用的TPR,TPE料无需烘料，直接下机加工即可。

TPE配色:

原则上德创化工公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系!