

湖南脱硫塔喷淋厂家 胜铂金环保科技

产品名称	湖南脱硫塔喷淋厂家 胜铂金环保科技
公司名称	山东胜铂金环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	13355243969 13355243969

产品详情

酸雾吸收器喷淋进水要不断开着吗酸雾吸收器是应用了自来水喷淋，在喷洒到填料层与酸雾吸收反响后，落到底部水箱直接排走，水箱不存水的，那么酸雾吸收器喷淋进水要不断开着吗，会不会很糜费?带着这些问题，继续阅读下面的文章，胜铂金技术人员做细致的解说。

公司主要生产立式储罐、卧式储罐、HDPE立式储罐、聚搅拌罐（反应釜）、聚离心通风机、聚尾气喷淋净化塔、PP/PPH（真空）计量罐、聚真空过滤器、环保型真空机组/卧式真空机组、罗茨水喷射真空机组、石墨改性聚列管式换热器、石墨改性聚列管式冷凝器、石墨改性聚降膜吸收器、聚离子交换柱、方、酸洗槽、槽盖等产品。

为了防止气体携走喷淋液，工厂废气净化装置，在塔顶部气水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环运用，在运用过程中会有局部损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋液。

- 3.当用户在装置酸雾净化塔时，要在高出空中150mm以上的混凝土根底上，水泵、风机应按请求另做混凝土根底。
- 4.在运输和装置时要留意对产品的维护，不得碰损机体及部件。
- 5.净化塔出厂时，都会依据详细状况，采用分段包装运输，由工作技术人员到现场装置调试。

2、净化塔、风机装置时要按规范、按次第组装，风机装置时应严防杂物掉入，以免损坏叶轮。净化塔装置终了后，在试车之前必需清洗塔内污物。

3、装置时留意：因普通玻璃钢为物品，故装置及维修过程中，应严禁运用明火。

4、为保证净化效果，贮液箱内循环液浓度当废气为酸性时，普通应坚持（NaOH）浓度在2~6%范围内，当洗濯碱雾时：应坚持循环液碱浓度 15%。所以，净化塔循环液应依据实践停止定期改换。

湖南脱硫塔喷淋厂家-胜铂金环保科技由山东胜铂金环保科技有限公司提供。山东胜铂金环保科技有限公司是从事“环保设备,废弃废水处理设备,水处理设备,化工设备等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁琴。