

电动消防救援车/水箱1L/4-5座

产品名称	电动消防救援车/水箱1L/4-5座
公司名称	成都新品堰电动车销售有限公司
价格	69800.00/台
规格参数	品牌:品堰
公司地址	成都市成华区成华大道杉板桥路266号3栋2单元8楼803号
联系电话	19160375753

产品详情

器系 统	电控	英博尔交流
	电池	8V150AH/只，9只/72V免维护电池
	电机	7.5KW交流
	充电机	便携式智能化充电机
	充电时间	8-10小时（放电率为80%）
	车体	钢制车架 + 玻璃钢前面+钢制箱体
	座椅	两排座位，均为三人连排矮靠背座椅
	驾驶室及货箱	钣金喷塑车门、上为铝合金滑动钢化玻璃窗下为有机玻璃、共两块可拆卸
	仪表台	液晶仪表（含电流、电压、车速、里程、灯光等信号）
	货厢	金属货箱，左右两侧及后面均为卷帘门，表面喷漆处理
	灯光及信号	组合前灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器
音响	车载MP3、扬声器、豪华爆闪警灯	
开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关、警告灯及倒车报警器翘	
方向盘	聚氨酯发泡方向盘	
消防器材	消防斧、消防锹、消防钳、消防栓扳手各1个，消防服2套（衣服、头盔、呼吸器2个，4公斤干粉灭火器2个，消防水带20米，手抬消防泵1台 直流水枪1个，吸水管1卷，1000L水箱1个	
油漆	全车采用汽车油漆，电脑调漆，喷涂设备	
底 盘	动力传动系统	无极变速系统
	转向系统	齿轮齿条式方向机、方向助力
	前桥及悬挂	独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震
	后桥及悬挂	全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震

技术参数	制动系统	前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置		
	轮胎	钢轮毂/前155R12LT、后165R13LT 真空子午线胎		
	额定乘员	4~5人	制动距离	5m
	长*宽*高	4800 × 1500 × 2000 mm	充电输入电压	220v
	货箱尺寸	2400 × 1500 × 1150 mm	最大行驶速度	26km
	整车装备质量	1200kg	续驶里程(平路空载)	60~\$
	整车载荷	1000kg	最大爬坡度	15%
	前、后轮距	1270/1270mm	最小转弯半径	5m
轴距	2000mm			