

徐州市安全网质量检测 安全帽抗冲击检测

产品名称	徐州市安全网质量检测 安全帽抗冲击检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

由于建筑行业的特殊性，高空作业中发生的高处坠落、物体打击事故的比例较大。许多事故案例都说明，由于正确佩戴了安全帽、安全带或按规定架设了安全网，从而避免了伤亡事故。事实证明，安全帽、安全带、安全网是减少和防止高处坠落和物体打击这类事故发生的重要措施。作业人员必须正确使用安全帽，调好帽箍，系好帽带；正确使用安全带，高挂低用。

一、安全帽

1.组成：由帽壳、帽衬、下颏带、后箍组成。

2.贮存：安全帽不应贮存在酸、碱、高温、日晒、潮湿的处所更不可和硬物存放在一起。

3.安全帽有效期限：从生产之日起植物枝条编织帽不超过2年；塑料帽、纸胶帽不超过两年半；玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过3年。

企业安技部门要按规定对到期的安全帽进行抽查测试合格后方可继续使用以后每年抽验一次抽验不合格则该批安全帽即报废。国外安全帽品牌都有梅思安安全帽、代尔塔安全帽、霍尼韦尔安全帽等，安全帽性能材质不同差异也很大。

4.每顶安全帽应有以下四项安全性标记并贴有安全鉴定证： 制造厂名称、商标、型号； 制造年、月； 生产合格证； 安全生产许可证编号。

5.配备标准：建筑施工企业除工地料工、工地警卫外其他工种每人必须配备一顶安全帽；换发一般不应超过48个月但根据安全帽有效期限和企业安技部门抽查检测情况如出现不合格可提前换发。

6.抽样检测样品数量：Y类12顶。

二、安全带

1.组成：带子、绳子和金属配件组成。

2.贮存：安全带应储藏在干燥、通风的仓库内不准接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体也不准长期曝晒。

3.使用期：安全带使用两年后应按批量购入情况抽验一次；使用频繁的绳，要经常做外观检查发现异常时，应立即更换新绳；带子使用期为35年发现异常应提前报废。

4.标志：金属配件上应打上制造厂的代号；安全带带体上应缝上**字样的商标、合格证、安全生产许可证编号和安全鉴定证；合格证应注明：产品名称生产年月拉力试验4412.7N(450kgf)冲击重量100kg制造厂名检验员姓名；每条安全带装在一个塑料袋内带上印有：产品名称生产年月静负荷4412.7N(450kgf)冲击重量100kg制造厂名称及使用保管注意事项。

5.配备标准：建筑施工企业从事围杆、悬挂、攀登等高处作业的人员应每人配备一条安全带。换发可根据安全带使用期限和使用频繁情况而定。

6.抽样检测样品数量：每种型号3条、金属件3个、绳试样3条。

三、安全网

1.分类：包括平网、立网和密目式安全立网，分别由字母P、L、ML代表。

2.组成：由网体、边绳、系绳等构件组成。

3.密目式安全立网网目密度不低于800目/100cm²一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。

4.贮存：安全网应由专人保管发放暂时不用的应存放在通风、避光、隔热、无化学品污染的仓库或专用场所。

5.使用：从生产之日起超过2年者应按2‰抽样不足1000张时抽样2张进行冲击试验。

6.立网、平网标志包括以下内容：产品名称及分类标记；网目边长；制造厂名、厂址；商标；制造日期(或编号)或生产批号；有效期限；安全生产许可证编号。

每张密目网应牢固地缝上包括以上内容的**性标牌。