

BT-350TSI中频工艺350A柴油焊机

产品名称	BT-350TSI中频工艺350A柴油焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-350TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

BT-350TSI中频工艺350A柴油焊机发电焊机特点：

- 1) 采用欧洲狮机作动力，质量稳定，性能可靠。
- 2) 电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好。
- 3) 易起弧、不飞溅，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义是需要用电的焊机，可是对于一个专门从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况极少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼。

BT-350TSI中频工艺350A柴油焊机管道焊发电焊机价格省油耐用电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，使被接触物相结合的目的。BT-350TSI中频工艺350A柴油焊机电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来使它们达到原子结合的目的。

型 号： BT-350TSI

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节： 0-350A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-7.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定输出： 8KW

额定电压： 220V/380V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： BT-292

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 双缸、风冷发动机

排量(CC)： 900

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.65L

整机参数：

噪音db/7M： 75-92

保护装置： 有

长宽高： 950*590*665 (mm)

净重： 220/230 (kg)