

# 迪庆自粘防水卷材 沥青自粘防水卷材 奥汇思防水材料

产品名称	迪庆自粘防水卷材 沥青自粘防水卷材 奥汇思防水材料
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

## 产品详情

四、天沟、檐沟漏水现象沿沟底或预制檐沟的接头处，屋面与天沟交接处裂缝，沟底渗漏水。原因分析：天沟、檐沟的结构变形，温差变形导致裂缝，防水构造层不符合要求，水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。防治措施：1、沟内防水层施工前，先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整，水落口杯要安装好，排水坡度不宜小于1%。2、沟底阴角要抹成圆弧，转角处阳角要抹成钝角，用与卷材同性质的涂膜做防水增强层，沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条，沥青自粘防水卷材，防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。

## 二、对施工人员及施工程序的要求

屋面工程的防水必须由防水队伍或防水工施工，严禁没有资质等的单位和非防水队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工，建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠并且做好施工记录，监理单位做好每步工序的验收工作，验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。

## SBS防水卷材的施工和质量验收标准

1、SBS防水卷材防水层的涂层，自粘防水卷材厂，包裹层和收缩层必须符合防水项目的设计要求和技术规范，并且必须牢固粘合，且没有裂纹，损坏，迪庆自粘防水卷材，滑倒，翘曲，起泡和等缺陷。

2、SBS防水卷材，必须符合设计要求和《建筑工程强制性条文》标准，卷材和水泥材料必须具有质量检验报告和现场抽样复检报告，还有产品合格证。

3、铺装板保护层应符合施工规范和工程质量验收评定标准的要求，sbs自粘防水卷材，细石混凝土或砂浆覆盖层厚度应均匀光滑，保护层应附着牢固，无任何鼓包或裂缝缺陷。

迪庆自粘防水卷材-沥青自粘防水卷材-奥汇思防水材料由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥汇思防水材料——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号，联系人：李总。