

# 阻火包应用场景

产品名称	阻火包应用场景
公司名称	廊坊逸盛防火材料有限公司
价格	800.00/立方米
规格参数	品牌:中旭 型号:720型 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇刘蔡间村
联系电话	15932167219

## 产品详情

### 1应用范围

[编辑](#)

适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。

### 2施工方法

[编辑](#)

1. 施工前将工作面清理干净，做到无油污、无粉尘及其他杂物，电缆按顺序梳理整齐。
2. 将阻火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围,将孔洞封堵严实。封堵要求为封严、不留缝隙。
3. 穿越楼层或设备的孔洞，应先将钢架或钢网（必须涂刷[钢结构防火涂料](#)）固定在孔洞下端，阻火包码放厚度不小于24厘米。

根据现场要求可加装[防火板](#)或其他防火装饰物（禁止采用木板或其他[易燃物](#)作为支架或盖板）。

#### 4. [机房配电柜](#)

、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严，封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处，封堵体积应不小于24厘米 × 24厘米 × 24厘米。

### 3[包装运输](#)

[编辑](#)

- 1、防火包用塑料袋外附防火布袋，再用纸箱或[编织袋](#)包装，储存在阴凉干燥处。
- 2、运输时按普通安全固体物质运输，防止雨淋和暴晒。