

高强度 LDPE卡塔尔石化 FE3000 低密度聚乙烯

产品名称	高强度 LDPE卡塔尔石化 FE3000 低密度聚乙烯
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品名称：	低密度聚乙烯
产品型号：	FE3000
产品性能：	机械强度高、光学性能、食品接触
产品应用：	重型袋、工业收缩膜、建筑膜、农膜、薄膜、管道系统、建筑应用领域
加工方法：	吹膜

产品说明：Lotr è neFE3000是一种无添加剂等级，通过管状高压工艺生产，主要推荐用于重型薄膜应用。Lotr è neFE3000具有分子结构，可生产出具有优异光学性能，非常好的收缩性能和良好的机械性能的薄膜。Lotr è neFE3000可以在为聚乙烯设计的所有类型的挤出机上轻松加工。熔体温度建议在180-210 ° C范围内。吹塑比在2.0：1和3.5：1之间时，吹膜的最佳性能和平衡性能是推荐的，推荐的厚度范围是40 μ m至200 μ m。

处理和储存：聚乙烯产品应保存在原始包装或清洁的合适的筒仓中。产品应存放在干燥通风的区域，不要暴露于直射阳光和任何形式的热量，因为这可能会对它们的性能造成不利影响。