

苏州宇诺线缆检测-YN21006电缆护套伸长率试验机

产品名称	苏州宇诺线缆检测-YN21006电缆护套伸长率试验机
公司名称	苏州宇诺仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:苏州宇诺 型号:YN21006 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路566号
联系电话	15250479827 15250479827

产品详情

产品介绍：

电脑单柱式拉力试验机采用铝合金外壳，机身轻巧,外型美观。广泛应用于各类五金、金属、橡塑胶、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子...等各类材料，测试其拉伸，撕裂，剥离，抗压，弯曲等材料研发，检验测试，功能其全，用途广泛。

标准：

GB、UL、VDE；

技术参数：

试验力：50N、100N、500N、1000N、2000N（客户选择）；

有效行程：约800mm；

速度范围：0～500mm/min；

位移分辨率: 0.01 mm；

传感器: 美国传力Transcell S型称重传感器 ;

试验力示值相对误差 : $\pm 1\%$;

动力系统 : 日本松下400W伺服电机 ;

夹具 : 波浪齿型非自紧式夹具 , 使用45#钢材加工 , 表面采用硬铬电镀处理 ;

大变形 : 夹两标距处可自动跟踪并计算出伸长率 ;

大变形分辨率 : 0.1%。

滚珠丝杆 : 台湾TBI2505滚珠丝杆 , 传动精度高 , 采用研磨工艺 , 光洁度好 , 精度保持性好 , 使用寿命长。螺母工艺性好 , 承载能力高 ;

转动轴承 : 日本NSK深沟球轴承 ;

减速装置 : 欧特士精密真空铸铝减速机 , 速比1:15 ;

导向杆 : 由两条 25轴承钢经表面硬化制成 , 表面硬度可达HRC58以上 ;

防尘装置 : 采用台湾抑叠防尘罩 , 保护螺杆 , 防尘进入 ;

机体表面处理 : 采用美国杜邦粉末 , 静电喷漆工艺 , 经高温200 固化保证久不褪色 ;

显示方式 : 测试软件+电脑显示 ;

型材 : 铝合金一次性挤压成型 , 强度高、变形量小、耐腐蚀 ;

夹具升降辅助遥控器 ;

安全装置 : 超载停机功能、上下行程限位器、试样断裂停机功能。

规格 :

外形尺寸 : 560mm × 420mm × 1660mm ;

电源 : AC 220V 50/60Hz 2A。

电脑：(客户选配)。