

# 武汉防水施工公司 领盛

产品名称	武汉防水施工公司 领盛
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

## 产品详情

具体做法：1) 表面平整、色泽均匀，坡度符合要求，分缝合理，拼缝顺直，面砖分色分格整齐、均匀，无花脸、渗潮、泛碱现象，整体感观效果好。2) 屋面排气管成线成排，排气管与面砖对缝对中布置。3) 色泽鲜明，表面平整，线角平直，平整美观。4) 突出屋面结构圆弧顺直、色泽一致、分封均匀。屋面基层混凝土浇筑过程中带线找坡，分格采用电脑排版进行深化设计。

屋面渗水防治措施：根据规范规定泛水今后，不宜采用外挑6cm的老做法，上人屋面或刚性防水屋面，施工时与山墙、女儿墙以及突出屋面结构交接处，留置缝隙并做柔性密封处理。防水卷材的粘结材料，每层厚度不小于1mm面层厚度不小于2mm。工程竣工前屋面必须做24小时蓄水实验，观察有无渗漏，检查结果应甲、乙双方积水负责人签字盖章（及监理人员）列入竣工资料存档。

屋面泛水做法。具体做法：加铺一层卷材作为附加层，武汉防水施工公司，其宽度在立面和平面上应250mm。卷材铺贴前，应先进行试铺，将立面卷材长度留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材，转角处做成圆弧形。卷材铺贴完成后采用预留凹槽收头，将端头全部压入凹槽内，用压条钉压，钉距均匀，间距 80mm，再用密封材料封严，用聚合物水泥砂浆抹封凹槽。

武汉防水施工公司-领盛(推荐商家)由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！