

热供康腾B003型不锈钢分水器

产品名称	热供康腾B003型不锈钢分水器
公司名称	宁波康泰地热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:康腾B003 规格:2-12路
公司地址	余姚市城区扶贫开发鸿运路6号
联系电话	86 0574 62568087 13605848694

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	康腾B003
规格	2-12路	材质	不锈钢
表面处理	抛光	安装型式	多种
工作温度	95 ()	主管口径	33 (mm)
工作介质	水		

康腾b003不锈钢分水器，主杠采用40*40*1.6不锈钢304材质冲压成型，主杠上下错位安装，中心间距50mm

一、分水器主体规程

分水器主体管螺纹按gb/t7307—2001标准制造，分水器两出水口之间的间距50mm/55mm,铜分水器主体管壁厚不小于3.0mm，不锈钢分水器主体管壁厚不小于1.6mm,分水器上下主体错位安装表面抛光镀镍。

二、铜球阀、丝堵、放气阀规程

铜球阀、丝堵、放气阀采用铜棒锻造工艺加工，分水器主体与分支接头采用螺纹连接符合gb/t7306.1标准，球阀按gb/t8464—2008标准执行，壁厚不小于1.6mm。

三、分水器密封性能规程

主体与球阀连接处采用高质量耐高温的厌氧胶连接，符合gb/t14832要求。分水器在气压或液压台上进行密封试验，其压力为1.0mpa恒定气压时间为2分钟无渗漏和变形。分水器密封橡胶为三元乙丙橡胶符合hg/t3097要求。

四、分水器支架与挡侧板规程

分水器挡侧板采用q235a普通碳素钢冷轧板，表面经喷漆处理颜色为白色，其厚度为1.2mm。分水器支架采用q235a普通碳素钢冷轧板，表面镀镍，镀层耐腐蚀性能经96小时中性盐雾试验后达到gb/t6461—2002标准中9级的要求，其产品厚度不小于3.5mm。