

## 8+8复合耐磨板 堆焊耐磨钢板 亿锦天泽 宜昌耐磨板

产品名称	8+8复合耐磨板 堆焊耐磨钢板 亿锦天泽 宜昌耐磨板
公司名称	山东亿锦天泽钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	18954456733

### 产品详情

耐磨复合钢板、堆焊耐磨板、双金属耐磨板、碳化铬耐磨板

耐磨复合钢板生产线：28条。

工艺：埋弧工艺、明弧工艺。

产量：60000平方米。

耐磨层C含量（%）：3~5.5%。

Cr含量（%）：25~40%。

硬度HRC：58-65。

Cr<sub>7</sub>C<sub>3</sub>碳化物的体积分数：50%以上。

埋弧耐磨板常规板厚主要：

3+3、4+4、5+5、6+4、6+5、6+6、8+5、8+6、8+8

10+5、10+6、10+7、10+8、10+10

12+5、12+6、12+7、12+8、12+10、12+11、12+12

14+6、14+8、14+10、16+6、16+8、16+10

18+6、18+8、18+10、20+6、20+8、20+10、30+10、40+10

其它厚度耐磨板也可以定做，欢迎来电咨询。

我公司可以根据客户提供的图纸，对耐磨板进行切割、弯曲、卷曲、拼焊制作成为需要的部件。

正堆焊大面积耐磨复合钢板是采用明弧自保护堆焊工艺，在普通钢板上进行多枪摆动堆焊而成。根据母板和焊层厚度的不同可形成多种规格，根据焊层成分的变化可应用到不同的工矿环境。目前已广泛应用到水泥、钢厂、矿山、电厂等领域。特点:耐磨性高，耐磨复合板的寿命是钢板的8-10倍。

目前，亿锦牌双金属堆焊复合板标准耐磨钢板可提供版面为：(1400\*3400mm)(1400\*3500mm)(2100\*3500mm)，也可根据用户需求，按图纸尺寸定做加工。常备规格厚度：6+4，6+6，8+4，8+6，10+4，8+8复合耐磨板 堆焊耐磨钢板，10+6，10+10，12+6，12+8，14+6

山东亿锦天泽钢铁有限公司拥有多名工程师及技术骨干，大型加工车间内加工设备有6台等离子堆焊切割设备、多台卷平板机和压力机，具有较强的加工能力。根据客户提供的图纸，对耐磨复合板进行切割、卷曲、螺栓固定、开孔、焊接等。

服务方式：常规版面，也可按图纸加工

双金属堆焊复合耐磨板加工及应用行业：电力行业、冶金行业、水泥行业、玻璃行业、矿山行业、机械行业、煤处理业、航道疏浚、港口码头等

1、电力工业—风机叶片，燃烧器管线，输料槽和料斗内衬，破碎机部件，磨煤机部件，堆焊耐磨钢板厂家复合耐磨钢板，出灰管，空气处理系统和运输机；

2、钢铁工业—料仓衬板、滑动斜面、网幕、鼓风机钟形罩、料车、鼓风机强化钢板、烧结送料筒、管道、配送料板，翻斗车，料斗等；

3、水泥工业—选粉机叶片、冲击盘、管道、泵壳、磨机内衬、破碎机零件、出渣槽、各种底盘、振动筛板等；

4、玻璃工业—风机叶轮、风机叶片、后盘衬板、风机机口、易磨损部件等；

5、卡车货槽衬板，料斗内衬，输料槽内衬，破碎机部件，盖板，耐磨棒和耐磨板；

6、煤处理业—输料槽，料斗，宜昌耐磨板，破碎机零件和衬板，输煤管道，弯头，刮板输送机底板，泵体。

耐磨复合板常规库存规格：6+4，6+6，8+4，8+6，8+8堆焊耐磨板 up耐磨钢板，10+4，10+6，10+10，12+6，12+8，14+6版面：（1.4米\*3.4米）（1.4米\*3.5米）（2.1米\*3.5米），特殊堆焊厚度及成品厚度可按客户要求定做加工。

我们还可以根据客户要求厚度进行整板堆焊，也可根据客户图纸进行切割加工。

欢迎来电咨询

8+8复合耐磨板 堆焊耐磨钢板-亿锦天泽-宜昌耐磨板由山东亿锦天泽钢铁有限公司提供。山东亿锦天泽钢铁有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿锦天泽——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城开发区辽河路东首，联系人：邢经理。同时本公司还是从事太原NM360耐磨板，呼和浩特NM400耐磨钢板，双金属复合耐磨钢板的厂家，欢迎来电咨询。