

品牌洗轮机设计方案

产品名称	品牌洗轮机设计方案
公司名称	邹城上达机电设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邹城市中心店镇邹鲍路1999号
联系电话	0537-5511577 18502904307

产品详情

我司生产的工地工程洗车机参数

适用于100吨以下的工程车，60吨以下的垃圾运输车/工程车，垃圾运输车。

启动模式机械感应启动

冲洗压力为3-5公斤/厘米/4-7公斤/厘米。

冲洗时间为20-60s/辆(可调)/0-10min(根据各使用方案要求可调)。

用水量10-15L/辆。

设备功率7.7kw/5.5kw/14.1KW

排泥系统自动抽泥(可调)

配电电源三相，380伏，50赫兹

选择自动/手动/远程控制。

自动洗轮机现场工作，钢结构一体化，但不代表不会出故障。全自动现场洗轮机可以长时间连续工作，但是对机器本身的损害很大，所以要做好日常维护工作。清洗车辆前，要检查机器是否有故障，喷嘴是否堵塞，蓄水池水位是否符合要求，是否有异物堵塞进水口.....全自动洗衣机的维修是否能有效延长使用寿命，降低投入成本，是消费者愿意看到的。

选购全自动工程洗轮机要注意:

常用于建筑工地、矿区、水泥制品厂、煤矿、电厂、垃圾填埋场等区域，这些地方都是车辆进出频繁，容易带出污染物的地方，所以需要对车辆进行清洗。但是这些地方进出的车辆不一样，所以在早期和全自动场地冲洗涡轮的选择上会略有不同。

当地的工地冲洗平台每天可能要运行10个小时以上，连续工作会给冲洗平台的动力电机带来很大的负荷。如果电机损坏，会使整个平台无法工作，所以要求冲洗平台配备大功率电机作为动力。对电机有什么要求？作为动力，不同规格的地方城市工地冲洗平台需要不同功率的电机。在选择设备之前，必须确保我的操作室能够提供足够的空间，以确保电机能够在合理的条件下安装。首先要保证电机的电压，其次要保证电机的散热等因素，还要保证当地城市工地冲洗平台的整体空间，这是设备安装前的前提。