

# PVC防水套环螺栓止水安全可靠

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PVC防水套环螺栓止水安全可靠          |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号             |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

## 产品详情

遇水后胀大止水环 腻子粉型硅胶圈 桩帽建筑钢筋止水螺栓防水涂料

遇水后胀大止水环又叫腻子粉型遇水后胀大型止水带硅胶圈(片)等，大部分是PN型塑胶止水环的常见公称直径规格型号一般是依照桩帽建筑钢筋的直径，止水螺栓的直径及其对拉钢板的规格型号大小来制订的：例如桩帽用的遇水后胀大止水环公称直径为14-18mm的直径为40mm；公称直径20mm的直径为45mm；25mm的外径为50mm；30、35mm的直径为60mm；止水螺栓和钢板也全是一样的。

地脚螺栓或吕板式支撑杆是联接里外2组纵向模版的关键联接件，因为固定不动建筑模板所采取的许多个止水螺栓以其通长透过墙面，进而缺失了防水混凝土本身具有的防潮作用。为了更好地彻底解决这个问题，现阶段施工过程中选用的是在止水螺栓中间焊一块2-3mm厚，80mmx80mm的钢止水带板。这类方式缺点是：对焊接的品质无法定期检查确保，并且是处于被动防潮一旦有焊接产生裂痕、夹渣、烧穿、针状出气孔等缺点，便造成后的渗漏通道且无法痊愈。再地下室做防水时，桩帽的一部分也是防潮的薄弱点，现遇水胀大止水环非常好的解决了这一点，止水环是在桩帽建筑钢筋上套下去的，止水环径分为好多种多样规格型号有16，18，20，22，25，28mm等多种多样，能不错的预防顺桩帽和底板间隙里排出的水，进而可以更快的提升地下室防水品质，操作方法简单，是有效的新起防水涂料。