

# 美容梳手柄TPE材料

产品名称	美容梳手柄TPE材料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德创化工 型号:美容梳手柄TPE材料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

## 产品详情

TPE塑料原料是热塑性塑料和弹性体材料的组成。尽管分类为高聚物，他们像一个热固性塑料塑胶。简易地说，他们是高聚物和塑胶给他的机械性能，归功于热塑性塑料和塑胶（弹性体材料）的搭配的组成。这可以包含组成的操作灵活性（塑胶）与延展性（热塑性塑料）。热塑性橡胶可以应用具备热固性密切相关的一致技术性，包含注塑成型和注塑成形开展生产加工。

TPE生产商融合高聚物和弹性体材料的混和物质，依据他们的顾客的要求。该混和物质体现了他俩的顾客制造的商品所需要的特性。例如，一个企业生产制造的“塑胶”外衣电视机revote操纵将要的物理性能的组成，包含;延展性，高耐磨性能和一定量的延展性。该热塑性橡胶将生产制造，可以达到那些特点。

### TPE塑料原料一般特点

她们有优良的抗拉强度和撕破是摩擦阻力。

她们抵挡化工品和印刷油墨/建筑涂料非常好地附着在她们。

她们的延展性和抗缩小特性优良。弯折后，她们将回到贴近其原先的样子/方式。

他们可以重新处理/根据提升溶点以上的温度循环系统应用。她们可以在融化全过程开展改革创新，与很多其他方式的塑胶。他们可以挤压，注塑成形和注塑成型。他们可以，假如温度上升，直到TPE越来越绵软和柔韧性的可重构。

### TPE塑料原料关键缺陷

热塑性橡胶的关键不足之处是他们的成本增加，相对性于别的塑胶。假如他们被加温到一个较高的环

境温度下，他们通常会丧失其“塑胶态”特性。热塑性橡胶趋向于“应力松弛”。这也是挪动和形变时的内应力，如不断的负担和环境温度的直接影响下的趋向。

#### TPE塑料原料一般主要用途

他们被普遍适用于汽车工业，替代的，由于两者的抗磨损工作能力普遍的弹性体材料（塑胶）。他们也可用来在电子产品如电视的智能遥控器的外壳上。她们抵御损害或降低时被撞。