

乌鲁木齐陶瓷防静电地板厂家

产品名称	乌鲁木齐陶瓷防静电地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	100.00/平米
规格参数	尺寸:60CM 厚度:12MM 产地:常州
公司地址	新疆新华凌建材市场石材区7栋1号
联系电话	13379781030

产品详情

新疆乌鲁木齐防静电地板厂家 乌鲁木齐抗静电地板价格 乌鲁木齐架空地板

(1)清理地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清理干净。

(2)定位放线:根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法。

综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。

(3)安装固定可调支架和横梁:要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架,并架上横梁,用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧,形成联网支架。

(4)铺设活动地板:铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。

采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成(没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷)。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命(使用寿命30年以上)、高承载(均布载荷1200kg/平方米以上)、防水、防潮、装饰效果好等优点,适用于各类机房。缺点是地板本身较重(一块地板15kg以上),对楼板承重有一定影响;另外也需要的安装工人才能安装好,否则会安装不平整。

a、基面(地面)处理;b、镟刮自流平水泥找平;c、涂刷导电底胶;d、铺设铜箔成网状排列;

e、贴PVC地板;f、在地板接缝处开V字槽;g、塑料焊接钎缝取平;h、表面清洁;i、上防静电蜡。

防静电地板安装准备和检验方法

1 防静电地板安装工程采用项目经理负责制组织施工,安装进度完工时间可共同商定。