

保温加气块销售 加气块销售 立马新型建筑材料公司

产品名称	保温加气块销售 加气块销售 立马新型建筑材料公司
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

加气混凝土板、板材作为新型墙体材料可以说当今建筑行业热捧的建材材料，其天然环保和多种优点集于一身让其在建材领域获得了巨大的发展空间。我国将在建筑节能出台一系列措施与政策，加气混凝土项目的推广也显得尤为重要。加气混凝土设备制品是一种轻质多孔、保温隔热、性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。经过多年应用，实践证明替代粘土砖的理想新型的墙体建筑材料，加气块销售，我厂根据砌块和板材两类，免蒸加气块销售，可利用不同配方、工艺制作承重砌块、非承重砌块和保温砌块，板材分为屋面保温板、保温楼板和保温墙板。

在使用混凝土加气块的时候需要注意一些技术要点而这个要点在之前的文章中介绍过，自保温加气块销售，但是今天小编就从使用混凝土加气块的使用条件来规范技术使用的操作。

- 1、现场存放场地应平整、不积水以及码放应整齐并且保证装运过程轻拿轻放避免损坏以及尽量减少二次倒运。
- 2、根据墙体尺寸和砌块规格来安排砌筑平面排块设计并且尽可能地减少现场切割量；而且需要根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计避免浪费。
- 3、混凝土加气块的部位在结构墙体上按标高线分层划出砌块的层数安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线并在结构墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线。
- 4、砌筑前应做完地面垫层混凝土加气块所搭建的墙根先砌好两层实心砖踢脚高度或做成混凝土带。
- 5、砌墙的前一天应将混凝土加气块墙与结构相接的部位洒水湿润保证砌体粘结牢固。

加气砖设备生产工艺描述：

1.原材料处理

A.水泥采用散装水泥，通过散装水泥车，气力输送至配料楼水泥贮仓。

B.石灰、石膏分别通过颚式破碎机破碎后，由提升机进入不同的两个仓，由电子皮带称计量给料，进入磨机混磨，磨细的混灰由提升机输送到配料楼混灰贮仓备用。

C.砂（粉煤灰）汽车运输进厂，倒入漏斗，通过变频调速皮带机给料，进球磨机磨细后，流入30立方米搅拌罐备用。

2.配料浇注

以上物料准备好后，电子称各自计量，由搅拌机搅拌，尔后加入计量好的，搅拌45秒后，浇注入模。

3.切割

浇注发泡后，坯体静停到的硬度（约2小时），即进行切割，通过翻转切割机，把坯体翻转90度，首行水平切割，再完成竖向切割。

4.蒸压养护

切割好的坯体，通过行车编组，达到的数量后，即可进入蒸压釜进行11小时的养护。

保温加气块销售-加气块销售-立马新型建筑材料公司由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽马鞍山的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。立马建筑材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！