

乌鲁木齐PVC防静电地板直销

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 乌鲁木齐PVC防静电地板直销 |
| 公司名称 | 乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部 |
| 价格 | 100.00/平米 |
| 规格参数 | 耐极冷极热性:经10次急冷热循环不出现 断裂模数::最小值不小于27Mpa 地板规格:600 × 600 × 10mm |
| 公司地址 | 新疆新华凌建材市场石材区7栋1号 |
| 联系电话 | 13379781030 |

产品详情

1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准支架配比1 : 3.5 , 标准横梁配比1:5.2)的数量 , 并留有余量 , 以免造成浪费或短缺。

2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量 , 以及各种技术性能指标。

防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。

3、应以机房内所有设备中重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷 , 这样可以防止有些设备过重而引起地板的变形或破损。

4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩 , 也就是在机房温度稍高时 , 防静电地板伸展膨胀 , 无法拆除和更换;温度低时防

5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。

好防静电地板应环保在防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂，而甲醛是胶粘剂的主要成分之一，因此防静电地板中常会含甲醛，而甲醛被称为"隐形杀手"。根据国家标准规定，基材甲醛释放量要达到E1级标准，即甲醛释放量应低于9mg/100g，低于此标准的基材才对人体无害

(1)地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;

(2)地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;

(3)布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;

(4)重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致;

(5)施工现场备有220V/50HZ电源和水源。