

钢边式橡胶止水带cb型350*8-30

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 钢边式橡胶止水带cb型350*8-30 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 46.00/米 |
| 规格参数 | 功能:密封止水 材质:橡胶, 镀锌钢边 标准:国标 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

钢边式橡胶止水带能承受的拉力和扭力。本品在混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到上下密封伸缩缝，不会产生漏水。起到止水的效果。许多涉及到地下水的工程设计中，土木工程中的基础建设中有涉及到防止地下水并有一定伸缩要求，存在的防止水分和震动等一些问题，因此工程中设计和安装建筑用钢边橡胶止水带厂家能来治理上面提到的这些问题。

GB型（NR）表示采用我公司生产的钢边式橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为橡胶。钢边式橡胶止水带适用于淡水防渗工程，适用温度-40~60℃。JFGB型（CR）表示采用我公司生产的箱涵钢边橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35~60℃。JFGB型（NBR）表示采用我公司生产的箱涵钢边橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~60℃。