

聚硫嵌缝密封膏L型双组份

产品名称	聚硫嵌缝密封膏L型双组份
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:桶装 重量:25kg 密度:1.6g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫嵌缝密封膏跟聚氨酯密封胶区别：

聚氨酯密封胶和聚硫嵌缝密封膏在拉伸强度和偏移能力上就拥有挺大的不一样。聚氨酯密封胶的拉伸强度为700-1000，偏移能力为200-400，而聚硫嵌缝密封膏的拉伸强度和偏移能力就比聚氨酯密封胶差许多，因此聚硫嵌缝密封膏在道路灌缝中的性能指标是比不上聚氨酯密封胶耐候胶指抗压强度高，能承受很大载荷，且耐老化、耐候、耐腐蚀，在预估使用寿命内特性平稳。

工程施工中，很多地方都需要使用双聚硫嵌缝密封膏产品，这种材料主要起到防水、止水的作用，可以应用在工程的水平施工缝、垂直缝、顶缝处，据我们多年的经验总结得知用户需要注意以下问题：

- 1、聚硫嵌缝密封膏的价格问题。关于这个问题，我们奉劝大家一句：不要只看价格！因为很多价格的产品意味着更低的质量，也许您用便宜价格购买到的聚硫嵌缝密封膏根本就不适合使用，这个现象我们可是发现了很多。
- 2、聚硫嵌缝密封膏是否可以在顶缝处使用。在顶缝处使用的时候，对聚硫嵌缝密封膏的质量要求尤其高，要求密封胶能够牢固的在顶缝处定型，不能出现下垂现象，更不能往下掉。