

# 腾达651橡胶止水带-施工缝300x8止水带

产品名称	腾达651橡胶止水带-施工缝300x8止水带
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

651型橡胶止水带为的是更加广泛的一种规格型号,两边为燕尾形方式方案设计,正中间为圆洞式,圆洞两侧分别有三道防水张突起.型号规格有200mm,250mm,280mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm总宽的,厚薄为6mm25mm正中间,关键孔的外直径一般为20mm,25mm,30mm,40mm和50mm.当然也可根据用户需求定制加橡胶止水带原料拥有不错的可塑性,耐磨性、耐老化性和回弹力特点,融进变形作用强、防水作用好,温度运用范围-45 - 60 。当工作温度超过 70 ,以及显著的氧化作用或受减压渣油等有机化学饱和溶液浸蚀时,均不可以运用该产品。橡胶止水带特点特性 橡胶止水带是应用橡塑制品的高弹性和变小形转性的特点,在各式各样负荷下导致弹性变形,从而具备有效扭紧密闭性,防止建筑结构的渗漏、漏水及减震缓冲作用。在一般非常大建筑项目的建筑规划中,由于不能不断混凝土浇筑,或由于地基变形,或由于温度更改造成的混凝土工程热胀冷缩等原因,需空出变形缝、建筑变形缝、建筑变形缝,在这类结合处尽量安装护水造成防止水的渗漏问题。橡胶止水带适用水泥混凝土混凝土浇筑时建在变形缝及建筑变形缝内与混凝土结构变为一体的地基基础工程,例如:地下机器设备、隧道工程施工隧洞、试压水沟、拦水坝、贮液房屋建筑等。