

ZN-KYJVP 8*1.5 铠装双层云母带绕包屏蔽密度达80% ,

产品名称	ZN-KYJVP 8*1.5 铠装双层云母带绕包屏蔽密度达80% ,
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

ZN-KYJVP 8*1.5 铠装双层云母带绕包屏蔽密度达80% , 一、ZN-KYJV ZN-KYJVP2 ZN-KYJVP22 ZN-KYJV P2-22阻燃耐火电缆应用范围：适用于额定电压450/750V及以下的配电装置，作电器仪表的连接线。二、ZN-KYJV ZN-KYJVP2 ZN-KYJVP22 ZN-KYJVP2-22阻燃耐火电缆使用特性：
1;导体长期允许工作温度为70 。 2;敷设时环境温度 0 。 3;小弯曲半径：
4;无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍， 5;有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。
6;有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。KYJVP2-22交联

三、ZN-KYJV ZN-KYJVP2 ZN-KYJVP22 ZN-KYJVP2-22阻燃耐火电缆详细参数：

- 1、执行标准：：企业标准 (参照GB9330-88) 2.导体材质: 铜芯导体
- 3、绝缘材料：交联聚乙烯(XLPE)4、额定电压: 600/1000V5、铠装材料：钢带铠装KYJVP2-22交联控制电缆6、护套材料：聚氯乙烯护套(PVC)7、工作温度：为90 8、电压试验：3.5kV/5min工频交流电压试验，绝缘不击穿。9、屏蔽材料：铜带屏蔽