

列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器

产品名称	列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器在《室外给水设计规范》GB 50013中，水厂设计规模应包括的水量有5项，分别是综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水)、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器管网漏损水量、未预见用水。高浊度水给水厂设计规模也应按该规范执行； 2 预沉池或沉淀池排泥耗水量与进水含沙量近似成正比关系(详见本规范第8.2.5条)，列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器因此高浊度水净水厂的自用水量比常规净水厂的自用水量高得多，应按设计大含沙量时的自用水量计入； 3 高浊度水的预处理构筑物往往面积较大，因此蒸发、渗漏、排泥等损耗水量也较大，列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器应计入设计取水量之中；

4 高浊度水的原水输送管渠渗漏损失应计入取水量中，特别当采用明渠输送时，漏损水量较大； 5 在设有调蓄水池的系统中，调蓄水池的补充水量较大(有时很大)，列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器应计算在内。

水源含沙量超出设计取水含沙量的延续时间内(或因其他原因不能取水的时段)，列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器需要由调蓄水池供出贮存的水量；恢复取水后，在规定的时间内，需将调蓄水池再度充满。单位时间内的充水量即为调蓄水池的补充水量。

4.1.6 本条文概括了在高浊度水江河取水工程设计中必须重视并予以解决的主要问题。

高浊度水取水构筑物的设计冲刷深度应通过计算与调研确定，列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器除应考虑天然演变冲刷，还应考虑高含沙水流的剧烈冲刷以及所谓“揭河底”现象，如黄河的龙门、韩城、列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器郑州等曾多次发生。黄河的这种特殊现象，对工程的破坏作用较大，在设计时应引起重视。黄河干流冲刷深度一般在(10~20)m左右，所谓的基础深度“列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器够不够三丈六”的说法，值得借鉴。

4.1.9 关于在河道上设置取水构筑物应取得相关部门同意的原则规定，主要指应取得水利、航运、列管式换热器设备生产厂家，列管式冷凝器设备制造企业，菏泽花王容器环保等部门的同意。