

防冻液 北冷 1.5L 乙二醇

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防冻液 北冷 1.5L 乙二醇 |
| 公司名称 | 上海贝伦冷气技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北冷 型号:1.5L 主要成份:乙二醇 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇沿塘路161号 |
| 联系电话 | 86 021 63285607 18967475885 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|-----|---------|
| 品牌 | 北冷 | 型号 | 1.5L |
| 主要成份 | 乙二醇 | 冰点 | -25 () |
| 沸点 | 107 () | PH值 | 中性 |
| 保质期 | 五年 | 产地 | 浙江 |

“北冷”牌全效汽车防冻冷却液是以纯度99.99%的涤纶级乙二醇为基础液与去离子纯净水（采用二级反渗透水处理工艺，有效去除水中阴阳离子）及美国进出口全生物添加剂精制而成，防止水垢生产，提高冷却系统效率，能很好的对铁、铜、铝起到保护作用。

冰点：-20 、 -25 、 -30 、 -40 ， 沸点：107 。

“北冷”牌全效汽车防冻冷却液是一种具有醒目颜色的透明液体，主要用于汽车发动机冷却部分中作为冷却介质，具有冬季防冻、夏季防沸、四季防腐、防垢、防铁、防锈等功能，适用于各种进口、国产车辆的水冷式发动机的冷却系统。

乙二醇为降冰点母剂；

去离子水具有阻垢防垢性能；

不含亚硝酸盐、胺盐、磷酸盐、铬酸盐等对人体和环境有害的成分，可以通过欧洲rohs认证；

采用先进高效的抗蚀剂技术，可以保证对任何发动机冷却部分的材质都具有优异的保护性能；

本产品系列使用工作温度区间-65 -120 ；

使用寿命在24个月以内；

本产品满足astmd3306-03 , astmd6210、jisk2234、sh/t0521-99、tl-vw774c等标准要求；

执行企标：q/hdjmh002-2007.

产品包装：1.5l、4l、10l