

# 油罐吊篮公司 油罐吊篮 沃森德机械

产品名称	油罐吊篮公司 油罐吊篮 沃森德机械
公司名称	无锡市沃森德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区安镇大城工业园大成路188号
联系电话	18800598883 18800598883

## 产品详情

### 施工吊篮安装(拆卸)前申报审批

由吊篮安拆企业负责吊篮安装(拆卸)申报，工程所在地建筑安全监督部门负责施工吊篮安装(拆卸)申报核准工作，油罐吊篮，申请核准后吊篮方可进场。

### 严把进场关做好吊篮进场的验收工作

1吊篮整机的使用年限为6年。

2吊篮进场验收应由吊篮使用单位会同吊篮产权单位、安拆单位、监理单位共同进行，做好验收记录，经参与验收各方签字后，由吊篮使用单位存档备查，未经进场验收或验收不合格的吊篮，严禁在施工现场安装使用。

吊篮内作业人员不应超过2个。

吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。

在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽，系安全带，并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。

使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时，油罐吊篮价格，应将安全锁锁定在安全绳上；空中启

动吊篮时，应先将吊篮提升使安全绳松弛后再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄；不得将安全锁开启手柄固定于开启位置。

## 安装与拆卸

(1)吊篮安装或拆卸前，油罐吊篮公司，应进行安全技术交底并有书面记录，并履行签字手续。

(2)悬挂机构不得安装在外架或用钢管扣件搭设的架子上，必须安装在砼结构、钢结构平台等上方，悬挂机构宜采用联接联接方式进行拉接固定。

(3)前梁外伸长度应符合高处作业吊篮使用说明书的规定。

(4)配重块应地安放在配重架上，并应有防止随意移动的措施;严禁使用破损的配重块或其他替代物。配重块的重量应符合设计规定，油罐吊篮咨询，且应有重量标记。

(5)吊篮悬挂高度在60m及其以下的，宜选用长边不大于7.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m及其以下的，宜选用长边不大于5.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m及其以上的，宜选用长边不大于2.5m的吊篮平台。

(6)拆卸前应将吊篮平台下落至地面，并应将钢丝绳从提升机、安全锁中退出，切断总电源。

(7)拆卸分解后的构配件不得放置在建筑物边缘，应采取防止坠落的措施;零散物品应放置在容器中，不得将吊篮任何部件从屋顶处抛下。

(8)吊篮安装和拆卸作业区域，应设置警戒线，指派专人负责统一指挥和监督，禁止无关人员进入。

油罐吊篮公司-油罐吊篮-沃森德机械(查看)由无锡市沃森德机械科技有限公司提供。无锡市沃森德机械科技有限公司在园林和高空作业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，沃森德机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。