

美国海宝空气等离子电源Powermax1000

产品名称	美国海宝空气等离子电源Powermax1000
公司名称	河北瓦尔丁科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:进口等离子电源 品牌:美国海宝 电流:交流
公司地址	河北省廊坊市安次区杨税务镇联东U谷-廊坊国际企业港(A区)11#D-1单元501厂房
联系电话	13292608899

产品详情

类型	进口等离子电源	品牌	美国海宝
电流	交流	控制方式	数控
驱动形式	自动	用途	等离子切割
频段	高频		

美国海宝得空气等离子电源 powermax1000

手持或机用等离子金属切割和气刨系统操作数据切割能力机用钻孔最大切割能力
12mm气刨能力每小时切掉金属量：4.9kg深度 x 宽度：5mm x 2mm

powermax1000操作参数		
手持割炬		机用割炬
19mm		10mm
25mm		12mm
32mm		
厚度(mm)	电流(a)	最大切割速度(mm/min)
0.5	25	16205
3.4	40	3835
6.4	60	3353
10	60	1600
12	60	1067
16	60	787
19	60	559

0.8	25	15494
3.2	40	5182
6.4	60	3683
10	60	1880
12	60	1295
16	60	838
0.5	25	16027
1.9	40	5613
6.4	60	2794
10	60	1346
12	60	889
16	60	660
19	60	457

应注意比较：竞争对手多列出最大切割速度但并不提及以上所示的提供最佳切割质量的速度。以上所示的切割速度可确保最佳切割质量，切割速度可提高50%以上。

iso 9013是定义用热能切割零件的切割质量标准。

范围越低(范围1最低)，切割面的切割角度越小。范围4的切割角度优于范围5。

优势 auto-voltage™自动调压能力，可自动适应200v-600v、单相或三相的各类输入电源。 coaxial-assist™同轴协喷技术可提高切割速度。 boost conditioner™输入电压补偿电路补偿输入电压的波动，可提高低压线路、电动发电机和输入电源（波动）的性能。

可靠性设计改善了故障停机时间并大大减少了投资。 cnc接口和easy torch removal (et™)（快速拆卸割炬）具有良好的通用性，可用于手持和机用。

powermax1000与火焰切割比较