

# 苏正干燥 单臂干燥机应用 单臂干燥机

产品名称	苏正干燥 单臂干燥机应用 单臂干燥机
公司名称	常州苏正干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13951232820

## 产品详情

特性Features 油提温时，选用全自动温度操纵操纵，能够干燥生物化学制品和矿物质原料，温度可在20?160 中间。 热，比一般烘干箱提升2倍之上。 间断性提温，物料不容易被环境污染，单臂干燥机应用，合乎"GMP"规定。设备维护管理管理方法管理方案管理制度操作流程简单，非常容易清除。运用App lication可用、生产制造、食品企业等领域的粉末状、颗粒及合成纤维物料的浓缩、混和、干燥及需超低温的物料（如生物化学制品等），更能用易空气氧化、非常容易挥发、热敏性、明显刺激性、有不良反应物料和不允许毁坏结晶的物料的干燥。

一种真空三合一干燥机，包括机架（1），空心转动轴（101），其特征在于：所述的机架（1）下部设置有机架底板（2），所述的机架底板（2）上铰接有用于固定电机的电机底板（31），所述的电机底板（31）上固定设置有电机（3），单臂干燥机，所述的电机（3）通过皮带（5）连接有减速机（4），所述的机架（1）上固定设置有若干个轴承座（7），所述的空心转动轴（101）穿过用于支撑空心转动轴（101）转动的轴承座（7）并且固定连接有由夹层外壁（901）和内壁组成的罐体（9），所述的空心转动轴（101）穿入罐体（9）连接有真空罩（12），所述的空心转动轴（101）上设置有双排齿轮（61），所述的减速机（4）通过双排链条（6）可活动连接双排齿轮（61），所述的罐体（9）上部开设有进料口（81），所述的进料口（81）上部可拆卸连接有用于覆盖进料口（81）的进料口盖（82），所述的进料口盖（82）上部设置有进水管（8），所述的进水管（8）穿过进料口盖（82）连通罐体（9）内部并连接有用于喷淋的清洗球（83），所述的罐体（9）下部设置有用连接真空抽滤设备的真空抽滤口（11），所述的罐体（9）内部的底端设置有由边沿（1010）和网体（1011）组成的用于过滤的过滤烧结网（10），单臂干燥机图纸，所述的边沿（1010）贴合在罐体（9）的内壁，所述的网体（1011）与罐体（9）的内壁间隙配合并与罐体（9）的内壁形成抽滤液体空间（13），所述的过滤烧结网（10）由不锈钢烧结网制成。

本实用新型进一步设置为：机架包括立柱，立柱为空心结构，内部设置有用流通蒸汽的管道。

本实用新型进一步设置为：罐体为双锥体。

本实用新型进一步设置为：罐体上固定设置有用测量料温的温度计，单臂干燥机厂家，温度计穿过罐体进入罐体的内部。

本实用新型进一步设置为：真空罩由不锈钢烧结网组成。

本实用新型的有益效果是：抽滤面积大，速度快，结构简单实用，能严格控制产品质量，整个清洗，过滤，烘干流程在设备中处于全封闭操作，防止产品被污染，并且对有毒有害等溶剂产品运用一体化设计，负压操作，简化了工艺，减少损耗，提高了生产效率，减少了工作人员的健康、安全隐患。

苏正干燥(图)-单臂干燥机应用-单臂干燥机由常州苏正干燥设备有限公司提供。常州苏正干燥设备有限公司是从事“喷雾干燥机,闪蒸干燥机,真空干燥机,干燥机,混合机,制粒机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：查先生。