

洁净电极加湿器加湿机 斯普柯林

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 洁净电极加湿器加湿机 斯普柯林 |
| 公司名称 | 北京斯普柯林电子技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:斯普柯林 加湿量:3-45Kg/h |
| 公司地址 | 北京市大兴区西红门镇福兴路11号 |
| 联系电话 | 18511995603 |

产品详情

| | | | |
|----------|--------------------|------|----------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 斯普柯林 |
| 加湿量 | 3-45Kg/h | 功率 | 2.3-35kw |
| 工作电压 | ac220v | 工作电流 | 3.3-48 |
| 尺寸 | 168X180x345 (cm) | 工作温度 | 0-40 |
| 供水压力 | 0.1-0.5mpa | | |

kl3p系列加湿器是电极式加湿器的核心组成部分，采用微电脑控制技术即可实现洁净的蒸汽加湿和精确的湿度控制。因为其简单的安装和便利的控制操作，被广泛应用于恒温恒湿空调机组（ahu）以及空气组合处理机组内。由于体积小，占用空间小，因此可以被客户按照所需的位置安装。

*本表格所述产品均为风道加湿型oem产品，通过空气处理机组的风管系统配套加湿控制。根据外部控制系统输出的控制信号集中控制，不包含机箱和加湿器控制电器，可根据客户控制要求配置加湿器控制系统板。

*产品组件标准配置：带安装支架的蒸汽设备总成（包含进水组件，排水组件，补水系统）+加湿控制板+附件（进水连接组件，蒸汽输送软管）。分配器、冷凝水管，排水管，水质除垢仪器属于客户订购产品。

* 50kg以上加湿量的产品采用模块组合。每一模块均采用独立的加湿控制系统。蒸汽的产生和分配由各自独立的系统进行控制。

*应用区域水质较硬或水质较复杂时，可选用水质变品除垢设备，减轻水质对设备应用的限制。

*客户应结合使用产品的区域水质软硬，采购合适的加湿设备。水质较软时，尽可能选用高于指定设备最大加湿量以上的型号产品。避免高水位现象和加湿量的不满足。

| | | | | | | | |
|--|----|--|-----------|------------|----------------------|----------|-----|
| 型号type | | kl3px1u | kl3px2u | kl3px3u | kl3px4u | | |
| 额定蒸汽流量 | | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 32kg/h | | |
| 产量调整范围 | | 2-5 kg/h | 5-10 kg/h | 10-18 kg/h | 20-32 kg/h | | |
| 加湿电压vac | | 3/n 380v ± 10% 50hz | | | | | |
| 控制电压vac | | ac220v ± 10% 50hz | | | | | |
| 相位数 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 耗电量kw (0.73kw/kg) | | | | | | | |
| 工作电流-进水停止检测值 | | | | | | | |
| 供水---流量portata | | 1.6 l/min | | 1.6l/min | | 2.0l/min | |
| 进水电磁阀 | | 底部/侧进水连接 220 vac 50/60 hz - 3/4 " g male- | | | | | |
| 水温tmp及进水电导率 | | 进水水温1 to 40 ° c (34 to 104 ° f)-水电到率：250-1000u | | | | | |
| 进水压力water inflow | | 1 to5 bar (14.5 to 116 psi, 0.1 to 0.5 mpa) | | | | | |
| 排水-流量和温度portata | | 4l/min, 100 ° c (1.1 gpm, 212 ° f) | | | 6l/min, 100 ° c (6gp | | |
| istantanea tmp | | | | | | | |
| -设备equipment | | solenoid valve 220 vac 50/60 hz | | | | | |
| -连接 | | 底部向后排水- 90 deg o.d. 32 mm | | | | | |
| 机组安装体积 (m m) | 高度 | 345 | 435 | 545 | 550 | | |
| | 厚度 | 205 | 205 | 240 | 345 | | |
| | 宽度 | 238 | 238 | 272 | 296 | | |
| 加湿桶通用特性：电镀钢电极；高水位传感器。内置高效过滤器防止水垢堵塞排水阀。内置电极螺栓的阻燃保 | | | | | | | |
| 型号type | | kl304u | kl308u | kl315u | kl325u | | |
| 蒸汽出口数量及至经 | | 1/ 32 | 1/ 32 | 1/ 34 | 2/ 34 | | |
| 蒸汽设备的产品维修 | | 一次性 | 可开启 | 可开启 | | | 可开启 |
| 加热电极数量 | | 3 | 6 | 6 | 2x6 | | |
| 水位电极数 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| 电源连接端子connect(screw | | m6螺接 | | | | | |
| 随机附件 | | | | | | | |
| 进水连接管路、级过滤器长度 | | 1 . 5 | 1 . 5 | 1 . 5 | 2x1 . 5 | | |
| 蒸汽输送软管长度及数量 | | 60cm/1 | 60cm/1 | 100cm/1 | 100cm/2 | | |
| 非标配产品 | | | | | | | |
| 标准蒸汽分配器 | | 350mm/1 | 450mm/1 | 550mm/1 | 550mm/2 | | 5 |
| 排水专用高温非导电胶管 | | 内径 32 | | | | | |
| 耐温冷凝水管（无毒医用） | | 内径 10 | | | | | |
| 水质处理设备 | | kl-f15变频除垢仪器 | | | | | |