

PMB蓄电池LCPC120-12上海汤浅12V120AH直流通信电源

产品名称	PMB蓄电池LCPC120-12上海汤浅12V120AH直流通信电源
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMB 型号:LCPC120-12 电压/容量:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

PMB蓄电池LCPC120-12上海汤浅12V120AH直流通信电源

上海汤浅电子有限公司是一家融科研、开发、生产、工贸为一体的经济实体公司,公司组建于2000年,占地48亩总投资4600万元,现有员工500多人.公司主要产品有:阀控式密封蓄电池,有色金属,不间断电源(UPS)消防应急电源(EPS)等系列产品.太阳能胶体蓄电池,风力发电蓄电池,电动车电池等系列。公司核心产品PMB阀控式密封蓄电池,引进、消化、吸收了日本PMB株式会社前沿的密封蓄电池技术和工艺.公司拥有的制造设备、模具、质量监控系统,使得公司生产的每一个电池都有与国际水准相同的高品质.公司的产品生产严格按照ISO9001质量体系执行.欧盟CE认证。公司奉行“精心设计、倾心塑造、全心管理、真心面对、尽心服务”的企业精神.面对21世纪电池产业高峰突飞猛进.在当今飞跃的信息,离不开稳定强劲的源动力,我们以五心精神塑造品牌形象,服务于大众.尊敬的客户:我们相信制造厂商不仅仅是优质产品的制造者,更是客户利益的创造者,我们将诚信每一个客户,也会持续带给您优质的产品,让我们的产品助您开拓的前程!

其工作性能特点:1)逆变器(II)监视输出端,并与逆变器(I)参与主电路电压的调整,可向负载提供高质量的电能。2)市电掉电时,输出电压不受影响,没有转换时间;当负载电流发生畸变时,由逆变器(II)调整补偿,因而是在线工作方式。3)当市电存在时,逆变器(I)与(II)只对输入电压与输出电压的差值进行调整与补偿,逆变器只承担大输出功率的20%,因而功率余大。过载能力强。4)逆变器(I)同时完成对输入端的功率因数校正功能。输入功率因数可达到0.99,输入谐波电流<3%。5)在市电存在时,由于两个逆变器承担的大功率仅为输出功率的1/5,因此整机效率可达到96%。6)在市电存在时,逆变器(II)功率强度仅为额定值的1/5,因此功率器件的可靠性必然大幅度提高。7)由于具有输入功率因数补偿,因而有节能效果。

一台UPS至少可以使用3年以上,用户在挑选UPS电源时,应根据自己的要求来确定挑选标准,选择适合自身业务需求的UPS,而不是便宜。在选购UPS之前,用户应就负载设备所处理资料的重要性、各种用电

设备对电源质量的要求、安装与空间要求以及经济预算等因素综合考虑，此外，UPS的重量和体积大小是否合适也是我们在选购时应注意的关键问题。

接下来，用户应了解所需UPS的容量，并考虑未来扩充设备时的总容量。选择有信誉的品牌与制造商也是必不可少的。当然，在购买UPS时还要注意其输出功率、可供电时间长短、输出电压波形、瞬时响应特性、输出频率稳定度、波形失真系数、输出电压稳度、安全性能、可维护性能及价格等诸多问题。简而言之，用户应根据自身的业务需求来选购适当的UPS产品，并从技术性能、服务保证和产品价格3个方面进行考虑。

尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3 - 4倍，这样就会引起UPS的瞬时超载。影响UPS的寿命。电感性负载包括夏天常用的电风扇、冰箱等。

不宜满载或过度轻载。不要按照UPS的额定功率去使用它，不要认为空着的接口不应该闲着而连接其他电器。长期满载状态将直接影响UPS的使命。

保护好蓄电池，UPS的一个非常重要的组成部分就是蓄电池。目前，多数中不型的UPS都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。虽然表面上它不需要维护，但照顾不周，同样会出毛病，何况这种电池还很贵，要求在0 - 30环境中工作。

定期维护。通常，半年应该给UPS测量一下电池的端电压。如果电压超过1V就应该使用均衡的恒压限流（0.5A）充电。若不奏效，只能换新电池。如果当地长期不停电，必须定期（一般为三个月）人为中断供电，使UPS带负载放电。