

300A柴油发电电焊一体机两用

产品名称	300A柴油发电电焊一体机两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	9988.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO300A 功率:300A
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

300A柴油发电电焊一体机两用 电焊发电两用机组（动力电机确保了发电焊机的安全并延长了寿命。
*适用多种焊条可以焊4.0-8.0焊条，大泽动力电焊工作更稳定、飞溅小，大泽发电焊机符合国家焊接标准。广泛应用于气油田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工、铁路、工程应急、户外应急用、钢结构、脚手架使用等。完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成短路。普通的自发电焊机在焊接的过程中是不能同时输出辅助交流电源的，如果两者同时工作，就会导致焊接不稳定，机器冒黑烟。可以达到焊接，发电两不误，是一款真正可以一机两用的设备。而且机器为了便于户外作业，还特别定制了万向轮，无论在何种环境下作业，都是很方便移动的，节省了大量的人力和物力，真正满足用户的需求！

型号：TO300A

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100FA

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820*560*770 (mm)

净重： 185/195 (kg

大泽柴油发电电焊机，发电电焊一体机，这款柴油发电电焊机直接使用柴油就可以使用，我们的发电电焊机和传统的焊机相比，在外观上更小巧精致，拥有美观，独特的外形，便携式的设计，让您在焊接的时候更方便，我们的焊机只要您是按照说明书上使用，就不会有什么故障，可焊接4.0焊条，可户外移动使用，焊接平稳电压稳定不断弧采用全新的全自动焊接模块制作。我们的焊机，价格不敢保证是国内优惠的，但是可以保证是物有所值的，质量决定价格，欢迎大家前来咨询，

大泽柴油发电焊机优势：

- 1、发电电焊机：方便轻巧，一机两用，动态性好、控制灵活，输出电压、电流的稳定性好。
- 2、带轮子手推式，携带、移动更方便，节能损耗和持续负载率方面更加强大。
- 3、每个零部位都有精细的绝缘保护，使用更安全。

一机双用发电电焊机：采用大泽动力发电、电焊技术，真正意义上的发电+电焊。一机双用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。易操作性“轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。同步使用：负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。应用广泛：引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。采用具有全程调速器的内燃发动机、发电机、逆变弧焊电源，以及二次控制系统构成发电电焊两用机。发电机每相电枢绕组由四个子绕组构成，通过转换开关使子绕组串联时，可作为常规发电机使用，切换转换开关使子绕组并联时，可提供较低交流电压给逆变电源，使逆变电源不需要高频变压器。分析计算表明，谐波含量较高时电压有效值与平均值存在明显差别，又由于负载变化时整流桥输出电压随之变化，因而设计使发电机励磁调节器的反馈输入电压取自逆变电源的整流滤波环节后的直流电压，使发电电焊机稳定性和动态特性突出，逆变弧焊电源部分可实现复杂和的控制。省油方面比较可观，动力马大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用优质电力：新型AVR技术与减震圈的应用，使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。