

狮龙24千瓦36千瓦48千瓦72千瓦108千瓦电锅炉蒸汽发生器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 狮龙24千瓦36千瓦48千瓦72千瓦108千瓦电锅炉蒸汽发生器 |
| 公司名称 | 合肥市羽岛机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 安装方式:快装锅炉 品牌:狮龙 型号:LDR0.1-0.7 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市新站区颖河路北香江生态丽景1幢1102号 |
| 联系电话 | 15255552985 18655162088 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|------|
| 安装方式 | 快装锅炉 | 品牌 | 狮龙 |
| 型号 | LDR0.1-0.7 | 循环方式 | 复合循环 |
| 出口压力 | 中压 | 锅炉用途 | 工业锅炉 |
| 应用领域 | 制衣化工食品酒店 | 结构形式 | 立式 |
| 加热方式 | 电热 | | |

一、技术特点：

- 1、**清洁环保**：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小安装使用方便；
- 2、**高效节能**：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，
- 3、**操作方便**：压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，
- 4、**免锅检**：72kw以下水容积小于30l，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。
- 5、**灵活便捷**：24kw以上采用多组电热管，可根据用汽量灵活开启用电功率；

二、**优良品质**:1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行x光射线探伤和水压测试；

2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

2、电热管采用的昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。

三、安全性能：

缺水保护：当锅炉缺水时，控制器自动切断加热电路并发出缺水报警，防止发生干烧损坏。压力保护：锅炉压力由压力控制系统自动控制。即使控制系统失灵，安全阀将自动泻压，防止锅炉发生事故。

技术参数:

| 机型 | 额定蒸发量 | 最高压力 | 额定蒸汽温度 | 额定电压 | 额定电流 | 电源线径 | 蒸汽出口 | 排污出口 | 进水口 | 出水口 |
|-------|---------|--------|--------|------|------|--------------------|------|------|------|-----|
| 9kw | 12kg/h | 0.4mpa | 151 | 380v | 16a | 2.5mm ² | dn15 | dn20 | dn15 | 7 |
| 12kw | 16kg/h | 0.7mpa | 171 | 380v | 20a | 4mm ² | dn15 | dn20 | dn15 | 7 |
| 18kw | 24kg/h | 0.7mpa | 171 | 380v | 30a | 6mm ² | dn15 | dn20 | dn15 | 7 |
| 24kw | 32kg/h | 0.7mpa | 171 | 380v | 40a | 10mm ² | dn20 | dn20 | dn15 | 9 |
| 36kw | 50kg/h | 0.7mpa | 171 | 380v | 60a | 16mm ² | dn20 | dn20 | dn15 | 9 |
| 48kw | 65kg/h | 0.7mpa | 171 | 380v | 80a | 30mm ² | dn20 | dn20 | dn15 | 1 |
| 72kw | 100kg/h | 0.7mpa | 171 | 380v | 120a | 50mm ² | dn20 | dn20 | dn15 | 1 |
| 108kw | 150kg/h | 0.7mpa | 171 | 380v | 180a | 70mm ² | dn25 | dn25 | dn15 | 1 |

服务承诺

1.产品安装服务：

收到订金二周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2.产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3.产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书；