

POM日本旭化成POM

产品名称	POM日本旭化成POM
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

POM日本旭化成POM-Tenac代理商，日本旭化成POM一级代理商，旭化成聚甲醛POM Tenac授权经销商。

POM加工特性随聚甲醛是均聚物还是共聚物而不同。注射模塑是聚甲醛常用的加工方法。推荐使用传统的通用型螺杆，注塑级L/D（长径比）为16-20，注塑温度一般为170-220。

玻纤增强型

GA510 10%玻纤增强具有高刚性和尺寸稳定性。 底盘，控制杆

GA520 20%玻纤增强具有高刚性和尺寸稳定性。 开关主体

GN705 25%玻纤增强具有高刚性和尺寸稳定性。 汽车开关主体，辊子，泵零件

高润滑型

LT802 高耐冲击性，高延伸率，耐金属摩擦和磨损性。 齿轮，辊子，轴承

LT804 中粘度。耐金属摩擦和磨损性。 键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

LT805 中粘度。耐金属摩擦和磨损性。 键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

LT200 超高润滑等级，含特殊润滑剂。 轴承，导向凸轮

FS410 含氟聚合物，耐塑料摩擦和磨损性。 速度计轴承

LA543 具有耐金属和塑料摩擦和磨损性特别是对POM。 齿轮，凸轮，键盘零件

LM511 具有耐金属和塑料摩擦和磨损性POM除外。 键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

LS701 具有耐金属和塑料摩擦和磨损性低摩擦系数。 齿轮，凸轮，辊子

耐冲击型，软性

4012 中粘度等级，通过添加特殊聚合物来降低刚性，但增加延伸率。 钩子，压嵌零件

等级 特性 典型用途

标准型

3510 高抗冲击，高延伸率等，具有较高的分子量。 辊子，输送机零件

4520 标准流动等级，不易产生模垢。

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。

5520 较高的流动性，不易产生模垢。

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。

7520 高流动性，不易产生模垢。 打火机，喷雾器阀门零件，2紧固件。

8520 超高流动性，不易产生模垢。 打火机，喷雾器阀门零件，紧固件。