

气调冷库 雪迪制冷设备 武汉冷库

产品名称	气调冷库 雪迪制冷设备 武汉冷库
公司名称	武汉雪迪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代广场B座510室
联系电话	13601782273 13601782273

产品详情

氨压缩机房应设控制室于机房一侧，起动及正常运行中会产生火花的动力设备的启动控制设备、库房温度遥测、记录仪表等应布置在控制室内。每台制冷压缩机、泵、冷却塔等设备电机应装设电流表;同一台空气冷却器、蒸发式冷凝器等安装有数台电机时可共用一块电流表，共用一组控制电器及短路保护电器，但每台电机应单独设置过载保护。机房门应向外开。门的数量应确保人员在紧急情况下快速离开。

冷库库址的选择与准备 按使用性质，冷库可分为分配性冷库、零售性冷库、生产性冷库三类。生产性冷库建于货源较集中的产区，还要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库以建在没有阳光照射和热风频繁阴凉处为佳，武汉冷库，小型冷库建造在室内。冷库四周应有良好的排水条件，地下水位要低，冷库底下有隔层，且保持通风良好，保持干燥对冷库很重要。另外在冷库建造之前应按照冷冻机的功率事先架设好相应容量的三相电，疾控中心冷库工程，若冷库是属水冷的，应铺设好自来水管，建造好冷却塔。在现行小型冷库设计中，主要以风冷为主要方式（现在越来越多的冷库也用水冷），气调冷库，冷风机定期需要除霜以增加换热效率，每个冷库应独立预留排水位置，一般为直径50的PVC排水管即可，位置靠近冷风机附近冷库外侧。由于小型冷库一般都为室内安装，其中压缩机的匹配比较小，考虑到制冷损耗，压缩机一般在冷库附近，肉类储存冷库，因此冷库排出的热量有可能在一定的狭小空间，此时应考虑排风，以保证压缩机组冷凝温度的合适。排风量以不小于压缩机组冷凝器的排风量为好。气调冷库-雪迪制冷设备-武汉冷库由武汉雪迪制冷设备有限公司提供。武汉雪迪制冷设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雪迪——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代广场B座510室，联系人：许总。