

## XJZ-50A二氯甲烷浸渍试验机PVC管材浸渍

产品名称	XJZ-50A二氯甲烷浸渍试验机PVC管材浸渍
公司名称	承德智晟检测仪器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	温度范围:10 ~ 50 控温精度:1 ± 0.5 计时器精度:1秒
公司地址	河北省承德市开发区承德铂悦山项目二期A-07地块4#楼1019号（注册地址）
联系电话	0314-5905879 18531415992

## 产品详情

### XJZ-50A二氯甲烷浸渍试验机

用于对塑料管材、管件、片材等进行二氯甲烷的浸渍试验。广泛用于管材管件、片材的生产，检验及研究部门。

仪器特点：

保温系统采用内胆整体包裹保温，材料采用两种保温材料，保温性能好，长期使用节能效益显著。

加温或制冷时，外箱体仍接近室温，大大提高了整机的安全性，同时耗电量可节省70%以上。

内部材质304不锈钢。

内置加热器，换热效率高。

制冷装置内置式，节省空间，盛夏时对实验室温度无影响、无噪音。

箱盖开启方式为手动开启，开启后应满足实验室使用空间。

箱盖采用硅橡胶条密封，高温时无溢气。

结构架箱底,承载重量大，抗变形能力强。

控温系统采用品牌漏电保护装置及时保护人全安全。

符合标准：

符合GB/T13526-2007硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法。

技术参数：

容器规格：长度

350mm、宽度300mm，

高260mm；

控温范围：10～50

(带加热和制冷装置)；

控温精度： $\pm 0.5$ ；

显示精度：0.1；

计时范围：0～99分钟；

计时精度：1S；

外形尺寸：600X600X1100mm；

电源：220v 50Hz 3KW。